

STP-120欧2*0.5平方双绞屏蔽电缆

产品名称	STP-120欧2*0.5平方双绞屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:STP-120 2*1 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

STP-120欧2*0.5平方米双绞屏蔽双绞线

RS485计算机接口适用EIA RS-232/422通信网络，是智能楼宇系统、工业控制网络、电力电气等通信网络的常用电缆线规格。商品描述：阻抗120欧姆，电导体为2*2*24AWG多芯电镀锡电解镍丝绞线成的，颜色绝缘护套宜在组装鉴别，铝铂/聚酯带整体标准化屏蔽掉，额外独立多芯绞线镀锡铜丝接地导体，工业生产深灰色PVC外护套，合乎UL AWM 2919文档。RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场所选用五类双绞线就能，但要求很高的环境中可以采取带金属屏蔽的双绞电缆线。使用RS485通信时，针对特定传输线路，服务器（召测机器设备）到仪器的485口之间电缆长度与信号传输的串口波特率反比；这一长短主要受信号的功率失帧及其噪音产生的影响所左右。本质上RS485的传输距离可以达到1200米，但实际应用中传输距离要少于1200米，实际长短受周围环境危害。RS485电缆线价格、RS485通信光缆、RS485五类双绞线性特性阻抗为120 的双绞屏蔽双绞线广泛运用于RS485/422、CANBUS等系统总线，该系列产品电缆线规格许多，请提供电缆铺设自然环境、通信速率、比较大无无线中继传输距离等参数，我们将要按照详细情况强烈推荐较适度的商品。

一般强烈推荐如下所示：一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm前后。适用房间内、管道及一般工业自然环境。使用中，金属屏蔽一端接地装置！一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径8.2mm上下。适用房间内、管道及一般工业自然环境。使用中，金属屏蔽一端接地装置！铠装电缆双绞屏蔽掉型电缆线 ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm上下。适合于影响比较严重、虫鼠经常以及有避雷、防爆要求的地方。使用中，提议铠装层两边接地装置，较里层屏蔽掉一端接地装置！性特性阻抗为100 的双绞屏蔽双绞线 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则用于FF、PROFIBUS-PA 系统总线，常见18AWG电导体。

485通讯电缆 铜芯电缆 广东电缆 STP-120 2*0.5 双绞屏蔽双绞线 天津电缆厂