

莱芜油麻厂生产优质油麻热销中

产品名称	莱芜油麻厂生产优质油麻热销中
公司名称	元信友
价格	.00/个
规格参数	品种:黄麻 品级:一级 纤维强力 :好
公司地址	中国 山东 莱芜市莱城区 凤城街道办事处北十里铺
联系电话	86-06346165035 18263440886

产品详情

品种：黄麻 品级：一级 纤维强力 ：好
纤维长度 ：--- (cm) 含杂率 ：--- (%) 回潮率：--- (%)
产地/厂家：莱芜油麻厂

莱芜市油麻厂是油麻、油麻丝等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在莱芜市,该厂主要生产油麻,油麻丝,产品质量保证,信誉保证,有采购意向者欢迎来电。

莱芜市油麻厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临莱芜市油麻厂参观、指导和业务洽谈

油麻主要是工地施工作为密封防水,油麻一般使用在承插给排水铸铁管上,在给水管承插铸铁管青铅接口时,须先打油麻再浇注青铅,防止青铅淌入管道;在排水承插铸铁管水泥接口时,须先打油麻再打水泥,防止水泥进入管道,同时油麻抗腐蚀,不容易烂。套管与管道之间的间隙应用石棉绳一类的防火材料填充。大禹油麻的使用要点:将油麻拧成直径为接口间隙1.5倍的麻辫填入,每圈麻辫应互相搭接0.1~0.5米。麻辫应仔细打紧,打好的麻辫深度不应超过三角凹槽的内边。大禹油麻专为给排水管道设计。密封材料分类:接口材料承插连接接口材料分为嵌缝材料和密封材料。(1)嵌缝材料。为确保承插口间隙均匀,在承插口间塞入大禹油麻、胶圈等材料,称为嵌缝材料;主要作用为:固定承插口之间的间隙,使承插口环向间隙均匀;防止密封材料进入管道,阻塞管道;防止介质渗漏。(2)密封材料。刚性接口内侧放入嵌缝材料,外侧放入水泥、石棉、青铅、石膏等材料,称为密封材料;其主要作用为:使承插口间隙严密,防止介质渗漏;支撑、固定嵌缝材料。3嵌缝材料的施工(1)油麻是用线麻在石油沥青和汽油的混合液中浸透

元信友先生

地址:中国山东莱芜市莱城区凤城街道办事处北十里铺

传真：免费试用电子传真

移动电话：13206346162

电话：86 0634 6165035

公司主页：<http://lwqixinyou.cn.alibaba.com>