

# 横河压力变送器EJA530A 型号齐全 诚信至上

产品名称	横河压力变送器EJA530A 型号齐全 诚信至上
公司名称	江苏利硕自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县黎城街道都市华城一期2幢210-213室（注册地址）
联系电话	18262703389

## 产品详情

横河压力变送器EJA530A 型号齐全 诚信至上

产品详细介绍

品牌:YOKOGAWA/横河型号:EJA510A/530A测量范围:0-50MPA材料:金属材料晶体结构:单晶测量介质:液体  
气体迟滞:0.1%F.S.防爆等级:IECEX防护等级:IP67加工定制:是接口尺寸:M20\*1.5精度等级:0.25线性度:0.1%F.  
S.指示表头:LED制作工艺:集成种类:压力重复性:0.1%F.S.电源电压:DC24V输出信号:4-20是否进口:否类型:  
压力变送器

EJA510A/530A的规格

EJA510A / EJA530A直接安装式压力和压力变送器

(以下测量结果均为EJA510A的数据)A膜盒B膜盒C膜盒D膜盒测量范围0~200kPa

(0~29psi)0~2MPa

(0~290psi)0~10MPa

(0~1450psi)0~50MPa

(0~7200psi)测量量程10~200kPa

(1.45~29psi)0.1~2MPa

(14.5~290psi)0.5~10MPa

(72.5~1450psi)5~50MPa

(720~7200psi)精度  $\pm 0.2\% \pm 0.2\% \pm 0.2\% \pm 0.2\%$ 防护等级IP67, NEMA

4X, 和JISC0920防浸型防爆规格FM, CENELEC

ATEX, CSA, IECEx输出信号4~20mA DC或FOUNDATION现场总线或PROFIBUS

PA两线制数字通信电源BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型:10.5~30V DC)

Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC, 本安FISCO模式9~17.5VDC)环境温度-40~85 (-40~185 )

(普通型)

-30~80 (-22~176 ) (内藏指示器)过程温度-40~120 (-40~248 ) (普通型)大过压4MPa

(580psi)4MPa

(580psi)20MPa

(2900psi)60MPa

(8500psi)安装直接安装/2-inch管安装接液部件材质膜盒哈氏合金C-276过程接头SUS316L, 哈氏合金C-276

外壳铝合金或SUS316不锈钢(可选)