

GDG型管状电除尘器 泰联

产品名称	GDG型管状电除尘器 泰联
公司名称	青岛泰联机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:泰联 型号:GDG
公司地址	莱西市李权庄镇泰光路北
联系电话	13963995251

产品详情

是否提供加工定制：是 品牌：泰联 型号：GDG
 处理气量：6000~11000 (m³/h) 净化率：> 98 (%) 规格：1400*2/A

我厂可根据客户需求定制各种工业用电除尘设备

cdg型系列高压静电除尘器 [静电除尘器](#)

是采用高压静电原理净化含尘气体的设备，即在阳极和阴极加上高压直流电后形成高压静电场，气体在电场力作用下产生电离，产生大量的电子和离子，当含尘气体进入电场后，尘粒就与这些电子和离子结合起来，使尘粒荷电。在电场力作用下，荷电的尘粒迅速趋向与之电性相反的电极，最后在电极上释放电荷并沉积在电极上，当粉尘沉积岛一定数量时，通过振打装置的作用使粉尘落入灰斗，被除去尘粒的净化气体则通过电场排入大气。

型号规格	截面积m ²	电场极板面积m ²	阻力mmh ₂ O	风速m/s	风量范围m ³ /h	含尘浓度m ³
cdg750/1a(b)	0.44	4 18	10	0-1.26	0-2000	
cdg750/2a(b)	0.88	4 37.70	10	0.57-1.19	1800-3800	
cdg750/3a(b)	1.33	4 56.55	15	0.59-1.22	2800-5800	
cdg750/4a(b)	1.77	4 75.40	15	0.6-1.23	3800-7800	
cdg750/5a(b)	2.21	4 94.25	20	0.6-1.24	4800-9900	
cdg750/7a(b)	3.09	4 131.95	20	0.6-1.17	6700-13000	
cdg750/7 × 2a(b)	6.19	4 263.89	30	0.58-1.17	13000-26000	
cdg750/7 × 2a(b)	12.37	4 527.79	30	0.58-1.21	26000-54000	

型号规格 除尘效率% 比电阻 -cm 使用温度 本体重量t 供电设备型号规格

cdg750/1a(b)	>99.8	104-1011-	<120	2.72	ck-5ma
cdg750/2a(b)	>99.8	104-1011-	<120	4.44	ck-5ma
cdg750/3a(b)	>99.8	104-1011-	<120	5.15	ck-100kv/10ma
cdg750/4a(b)	>99.8	104-1011-	<120	70.86	ck-100kv/20ma
cdg750/5a(b)	>99.8	104-1011-	<120	91.75	ck-100kv/20ma
cdg750/7a(b)	>99.8	104-1011-	<120	16	ck-120kv/30ma
cdg750/7 × 2a(b)	>99.8	104-1011-	<120	28	ck-120kv/30ma × 2
cdg750/7 × 2a(b)	>99.8	104-1011-	<120	52	2-ck-120kv/30ma × 2