

石膏粉生产线 泰联

产品名称	石膏粉生产线 泰联
公司名称	青岛泰联机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:泰联 型号:FTS-2/A
公司地址	莱西市李权庄镇泰光路北
联系电话	13963995251

产品详情

是否提供加工定制：是
适用物料：多种可用

品牌：泰联
作用种类：循环式

型号：FTS-2/A
应用领域：天然、脱硫和磷石膏粉的烘干

流化面积：248 (m2)
占地面积：80 (m2)

装机功率：100 (kw)
重量：100000 (kg)

产量含冷却：0 (T/h)

如今越来越激烈地社会商业竞争已经遍布每一个行业每一个角落，每一个企业都在尽量完善其产品质量、档次、品种，尽一切可能提高产量，同时也在竭尽全力寻找适合自己的设备

传统的导热油沸腾煅烧炉产量大、质量较好，但业内人士一致认为它的能耗并不是最低的。煅烧炉本身的效率在95%以上，这点不错，因此导热油沸腾煅烧炉的热源导热油锅炉（有机热载体锅炉）的效率是关键，实际测量导热油锅炉的排气温度还是比较高的，约400 ° c ~ 500 ° c。常用的办法是加一个省煤器给锅炉回热风，最终排气温度200 ° c ~ 300 ° c，70%基本是导热油锅炉效率艰难的突破点，也是导热油沸腾煅烧炉艰难的突破点。

本套生产线是针对天然石膏粉量身定做的专用设备，集合了导热油沸腾煅烧炉和热风沸腾煅烧炉两种设备的技术优点：

1热效率更高

锅炉本身的热效率既然不好突破就突破煅烧炉，煅烧炉的结构上再加一块热风换热器，利用锅炉的高温尾气，实践证明：仅此一个动作就可以在燃料消耗量不变的情况下每小时产量提高2~3吨。

2煅烧过程：

导热油沸腾煅烧系统的主煅烧炉设计成四个相对独立的煅烧空间，

有效避免了高低温物料的掺和现象，最终产品的相组成得到优化。导热油沸腾石膏煅烧炉主体换热部分采用了两种不同的换热源：即导热油和锅炉尾气换热。煅烧炉的每一个区都采用这两种高温热管换热技术进行传导换热；同时经过加热后的压缩风通过置于底部的风伞直接作用于石膏粉进行对流换热，并使一区、二区的物料呈现出在高温热风作用下的流态化换热状态，更大程度地改善了气、固两相的传热传质效率。物料在一区、二区已完成对原料表面水的蒸发任务，通过溢流方式进入三区。该石膏煅烧炉的三、四区专为煅烧石膏粉结晶水而设计，在蒸发掉所有的吸附水之后，二水石膏粉将在此空间脱去1.5个结晶水并形成半水石膏。高温热源在一区、二区完成对吸附水的蒸发换热之后，进入三区、四区，这时，热源的温度已显著降低，对煅烧石膏结晶水特别有利，可防止高温煅烧对产品相组成的影响，最大程度地避免因无水石膏的含量增加对产品稳定性带来的破坏作用。

本公司主要经营石膏粉生产设备等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

详细信息

主营产品或服务：	石膏粉煅烧设备;物料输送设备;除尘设备;锅炉配件;	主营行业：	综合性公司
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	山东省莱西市	主要经营地点：	山东省莱西市青岛路西龙口路南
公司成立时间：	2010	法定代表人/负责人：	臧国航
年营业额：	人民币 501 万元/年 - 700 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	泰联设备	注册资本：	人民币 100万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：	人民币 101 万元/年 - 200 万元/年	年进口额：	人民币 501 万元/年 - 700 万元/年
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是(来料加工; 来样加工; 来料代工加工; oem加工; odm加工; 来图加工)	研发部门人数：	
月产量：	20 台 台	厂房面积：	10000 平方米 平方米
质量控制：	第三方	管理体系认证：	
工艺：	其他机械五金工艺	服务领域：	机械