

日产500吨石膏粉生产线（设备）

产品名称	日产500吨石膏粉生产线（设备）
公司名称	青岛泰联机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:石膏粉加工设备 成型周期:1000（秒）
公司地址	莱西市李权庄镇泰光路北
联系电话	13963995251

产品详情

是否提供加工定制：是	类型：石膏粉加工设备	成型周期：1000（秒）
传动方式：多种	激振频率：无（次/分）	最大压力：4（KN）
整机重量：100（t）	振动频率：无（hz）	工作气压：无（Mpa）
外形尺寸：180*320*2100（cm）	装机容量：180（kw）	成型压力：无（吨）
主振形式：无	总功率：120（w）	品牌：泰联
型号：SGDDF-20	别名：导热油沸腾煅烧炉	用途：煅烧天然、脱硫、磷石膏

一. 导热油沸腾炉煅烧系统主要技术参数

煅烧原料	天然石膏（有效成分caso4.2h20）
原料自然水含量要求	< 6%
煅烧工艺类型	间接加热、低温中速煅烧、连续出料
煅烧后的产物	型建筑石膏粉
燃料	煤、木材
能耗	25-50kg/吨(原料品质越低能耗越低)
电耗	< 15度/吨
锅炉除尘方式	多管除尘（也可用脱硫水膜除尘）
煅烧系统除尘方式	高压静电除尘
台时产量	20 ~ 26吨

二. 导热油沸腾炉煅烧系统主体结构及设备配置如下

热源系统

序号	名称	型号规格	数量	图中代号
1	锅炉本体	wl500-1-0	1台	a

2	链条炉排燃烧室	10t-0	1台	b
3	炉排调速箱	gl-16p型 1.1kw	1台	c
4	高位膨胀槽	8m3	1台	d
5	低位储油槽	16m3	1台	
6	多管除尘	10吨	1台	e
7	省煤器	特制	1台	f
8	引风机	gy10-15 55kw	1台	g
9	鼓风机	gg10-15 22kw	1台	
10	高温循环油泵	wry125-100-260 90kw	2台	
11	齿轮注油泵	2cy3.3/3.3-1 1.5kw	1台	
12	提升式上煤机	smt-400型 2.2kw	1台	
13	螺旋出渣机	czx型 1.5kw	1台	n
14	烟筒	660*22.5	1根	o
15	锅炉电控系统	dkl500自控、报警	1台	