

# 横河压力变送器EJA530E 型号齐全 诚信至上 量大

产品名称	横河压力变送器EJA530E 型号齐全 诚信至上 量大
公司名称	江苏利硕自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县黎城街道都市华城一期2幢210-213室(注册地址)
联系电话	18262703389

## 产品详情

横河压力变送器EJA530E 型号齐全 诚信至上 量大

横河变送器EJA530E-JBS4N-012EL

EJA530E-JAS4N-017EL/NF2/G71 0-0.16mpa 2 EJA530E 压力变送器J  
输出信号 4 ~ 20mA DC HART 5/HART 7协议\*1 A 测量量程(膜盒) 10 ~ 200 kPa (1.45 ~ 29 psi) S 接液部分材质 过程接头 316L SST# 膜片  
哈氏合金 C-276\*3# 其它 316L SST# 4 过程连接 1/2 NPT 内螺纹 N  
B通常为N0 通常为01 放大器外壳 铸铝合金7  
电气连接 1/2 NPT内螺纹, 两个电气接口带一个盲塞E 内置显示表  
带量程设置开关的数字显示表L 2-inch 管道安装支架 SECC 平托架NF2  
NEPSI 防爆许可\*1\*4 适用标准: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 Ex d IIC T4 ~ T6 Gb  
防护等级: IP66/IP67 大过程温度: 120 ° C (T4), 100 ° C (T5), 85 ° C (T6) 环境温度: -50 ~ 75 ° C  
(T4), -50 ~ 80 ° C (T5), -50 ~ 75 ° C (T6) G71 隔爆密封接头 接线口: 1/2NPT  
适用电缆外径:  $\varnothing 8.5 \pm 0.5$  1只EJA530E-JCS4N-019EL/NF2 0-8mpa 3EJA530E  
压力变送器J 输出信号 4 ~ 20mA DC HART 5/HART 7协议\*1 C  
测量量程(膜盒) 0.5 ~ 10 MPa (72.5 ~ 1450 psi) S 接液部分材质 过程接头 316L  
SST# 膜片 哈氏合金 C-276\*3# 其它 316L SST# 4  
过程连接 1/2 NPT 内螺纹 N B通常为N0 通常为01  
放大器外壳 铸铝合金9 电气连接 M20内螺纹, 两个电气接口带一个盲塞E  
内置显示表 带量程设置开关的数字显示表L 2-inch 管道安装支架 SECC  
平托架NF2 NEPSI 防爆许可\*1\*4 适用标准: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 Ex  
d IIC T4 ~ T6 Gb 防护等级: IP66/IP67 大过程温度: 120 ° C (T4), 100 ° C (T5), 85 ° C (T6)  
环境温度: -50 ~ 75 ° C (T4), -50 ~ 80 ° C (T5), -50 ~ 75 ° C (T6)EJA110E-JMS5G-919EA/NF2  
-575~575mmH2O 1EJA110E 差压变送器J 输出信号 4 ~ 20mA DC HART 5/HART  
7协议\*1 M 测量量程(膜盒) 1 ~ 100kPa(4 ~ 400inH2O) S 接液部分材质

容室法兰和过程接头 ASTM CF-8M , 膜盒 哈氏合金 C-276 (膜片) F316L SST或316L SST(其它) ,  
膜盒垫片 316L SST涂特氟龙, 排液/排气塞 316 SST5 过程连接  
无过程接头(容室法兰上有1/4 NPT内螺纹)G 螺栓、螺母材质 316L SST9  
安装 水平安装, 左侧高压1 放大器外壳 铸铝合金9 电气连接  
M20内螺纹, 两个电气接口带一个盲塞 E 内置显示表  
带量程设置开关的数字显示表A 2-inch 管道安装支架 SECC 平托架NF2  
NEPSI 防爆许可\*1\*4 适用标准: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 Ex d IIC T4 ~ T6 Gb 防护等级:  
IP66/IP67 大过程温度: 120 ° C (T4), 100 ° C (T5), 85 ° C (T6) 环境温度: -50 ~ 75 ° C (T4), -50 ~  
80 ° C (T5), -50 ~ 75 ° C (T6)

横河压力变送器EJA530E 型号齐全 诚信至上 量大