

许昌液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	许昌液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

许昌液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

高效送风口gdlijgsfk由四个部件组成：静压箱、散流板、高效过滤器、调节阀

其中特别重要的是高效过滤器，决定着空气的洁净度。

典型场所的空气过滤器配置详细说明 空气过滤器首先应满足使用现场的要求，例如，高效过滤器前的预过滤器必须起到良好的保护作用，次公共建筑空调机组中的过滤器应有足够的效率以杜绝风口黑渍，燃气轮机入口过滤器必须保证粉尘不在设备内部结垢。

什么场合配置什么样、什么效率的空气过滤器，这是经过多年实践摸索出来的。教训使制造者和设计师不断地改进过滤器产品和工程设计，但往往人们只谈经验不提教训。我国空调工程师们曾有自己的经验，引进项目和实际教训又不断冲击着我们过去的经验。

尤其是，教训告诉人们，低效率过滤器起风口黑渍、墙壁褪色、空调系统积火，处理这些问题的费用是惊人，有过这类教训的人会在新设计中提高过滤器的效率规格，而另一些仅从卫生角度考虑去选择过滤器。为了杜绝风口黑渍，保持室内装修不褪色，保持空调系统和送风管道的清洁，城市中舒适性空调系统zui好用F7效率规格（比色法85%，中国规格“高中效”）的过滤器。如果仅考虑国家标准规定公共场所可吸入颗粒物浓度限制（0.15mg/m³或0.25mg/m³）采用G3过滤器就足够了。

下表给出部分场合过滤器的配置情况，这些配置是目前比较流行的配置，这里没有多少道理好讲，几十年中的教训和经验促使人们按那些配置选择过滤器。

典型场所空气过滤器配置说明

注：1、“主过滤器”指系统中zui末一级过滤器，或指定部位的过滤器。

注：2、表中的效率规格采用欧洲现行规格，有些行业和地区不使用这种规格。

注：3、表中未列出压缩空气使用的过滤器，那些行业称其为“滤清器”。

洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级