

三门峡液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	三门峡液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

三门峡液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

空气过滤网应用场地洁净度等级等级分类

1963年，国外出了一个净化室联邦政府规范Fed Std 209。在209标准下，净化室按环境里每立方英寸室内空间 0.5mm的烟尘zui大总数程度分为多个等级，如100级、10,000级、100,000级。中国过去的净化室规范都是按此方法等级分类的。

1999年，化机构ISO出台了净化室ISO14644-1《洁净室与受控洁净环境，部分：空气洁净度分级》。ISO所规定的洁净室等级及其传统式等级分类的具体数值见下表。

用关系式表明以上指标值：

$$C_n = 10N3 (0.1/D)^{2.08}$$

式中：Cn =每立方室内空间zui大容许超过某粒度细颗粒物的总数浓度值；

N = ISO洁净度等级分等级；

D = 细颗粒物尺寸，单位是 μ m；

0.1 = 常量，单位是 μm 。

我国净化室规范一个新的修改草案中采纳了ISO等级分类。可是，人们已经说习惯了“千级”、“千级”，它朗朗上口、好记，将来一段时间内，大家很有可能依旧说下来，直至新一代设计师不再记得老的分级和美制数量单位。

说洁净度等级应当相匹配净化室状态：空态（新创建，空屋子），静态数据（机器设备到位，无工作人员），动态性（正常运转）。实际工程项目所讲的“洁净度等级”就是指哪一种情况，要由用户和设计、供应等多个方面协议书明确并明确规定。忘掉对情况做要求，大家会有空档可钻。

附：GMP所规定的洁净度等级