

山东液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	山东液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

山东省液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

我国GMP所规定的洁净度等级

洁净级别 细颗粒物zui大容许数/m³ 微生物菌种zui大容许数 等同于 ISO等级分类 0.5mm
5mm 落菌/m³ 沉降菌/皿 100 3,500 0.5 1 ISO5级 10,000 350,000 2,000 100 3 ISO7级
100,000 3,500,000 20,000 500 10 ISO8级 300,000 10,000,000 60,000 15

净化处理 对有洁净等级标准的制冷机组空气过滤网的选择布局 and 安装方法，必须符合以下规定：

- (1)、初效空气过滤器不宜选用浸油式过滤装置。
- (2) 中效空气过滤器宜集中化设在净化处理空气调节系统的正压力段。
- (3)、高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设在净化处理空气调节系统尾端。
- (4)、净化空调、亚高效率、高效空气过滤器宜按额定工况采用。
- (5)、摩擦阻力、高效率相似的高效空气过滤器宜设定在同一清洁房间内。
- (6)、高效空气过滤器安装方法应简单可靠，便于测漏和更换。