

东营液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	东营液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

东营市液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

1 排气口

净化空调系统里的排气口，是因为生产工艺流程必须而设立的局部通风的排气口。在系统软件停止工作时，不导致室外空气系统内环境污染，特别是局部通风的排气口，通常是立即通到清洁房间内，要注重在排气口设避免室外空气倒流装置。常用的方法要在排气口设定逆止阀、密闭阀、净化空调之上过滤装置直到高效送风口，及其沙浴密封性池等，都是一些比较好的对策。排气口的室内通风净截面，也可以按风力来决定，一般不宜小于1.5m/s。当然不能很大，排风系统风力体现了出入口气体压力损害。此外，因为排出来气体日常清扫有水蒸气，在冬天为了避免在排出来之前因气温下降但在出气口周边通风风管中冷凝水起霜，在排风系统风管的露出一部分及排气口要了解隔热保温。

2 送风口

净化室的送风口通常被忽略，之前已经说过，送风口上需设过滤装置（层），zui好对净化空调过滤器（层），针对有危害烟尘，有时候也设亚高效率或高效送风口。房间内送风口速率应 2m/s，过道目出风口速率应 4m/s。送风口应该有调整房间内负压的可能性，清洁屏一般的百叶风口几乎没有这一特性，以其叶子不方便调整换气横截面尺寸，并且在调整叶子时，气旋方位也会跟着更改，针对单向流洁净室'送风气旋角度的转变，也可以危害速度场和浓度值场。

在这里主要强烈推荐一种“定风频可调式排风量出风口”，这是我国工程建筑科5-5究院中央空调研究所的专利技术，材料为铝合金型材，可以直接购买定型产品，也可以非标加工。图5—5则是横断面构造。该出风口有如下特性：

可调式排风量并使其调整排风量后没有改变气旋方向，非常适合净化室应用，特别是单向流洁净室应用。

出风口构造摩擦阻力低，能降低常由送风口所引起的额外噪音。

出风口带过滤层，超净工作台也规避了出风口如超级黑洞一样的视觉效果。

热潮叶子为纵向，防止了横着叶片非常容易积灰。

出风口调整特性均为线形。

由来：[高效送风口](#) [医院手术室高效送风口](#)