

# 注胶式电缆管道封堵装置

产品名称	注胶式电缆管道封堵装置
公司名称	宁波朗茵新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:朗茵新材 产品型号:LY-CDG 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市潘火街道紫城路255号
联系电话	17367210848

## 产品详情

产品介绍：

“注胶式电缆管道封堵装置”是继“机械式电缆管道封堵”和“充气式电缆管道封堵”后第二代管道封堵形式，是对电缆穿墙，地下管网等安全隐患的一次新的革命，采用AB组分的高分子活性材料，通过特别设计的注射工具和混合器把材料注入网模内，材料迅速膨胀，因膨胀所以从容性较好，让电缆和管壁无丝毫的缝隙，硬化后熔体处于多孔形态，拥有很强的机械强度和减震性能。也可用于防爆盒两端封堵。

应用范围：

凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室所用变室，保护室、电缆夹层、电气柜

等处的电缆孔、洞。

产品特点：

- 1、密封性：通过管内加压（0.5MPA）,15min,无泄漏；
- 2、耐水性：5M水位高试验，2H，无泄漏；
- 3、耐振动：10Hz横向摆动 25mrad,2小时紧密性检验，无泄漏；
- 4、耐冻融循环：-60 ±2，3H; +80 ±2恒温3H,反复15次循环，无泄漏；
- 5、耐腐蚀：沉入HCL溶液，煤油、柴油、3.5%NaCL溶液，3.5%硫酸溶液，NaOH溶液中7d,无腐蚀；
- 6、粘结性： 0.25MPa；
- 7、适应性：于PP、PE、PC等多种非金属材料界面粘合性；
- 8、耐久性：在-25 ~+93 连续值，-40 ~+120 峰值温度和常见的酸碱环境中使用，20年可保持良好的物理化学性能，且小动物不啃食；
- 9、气密性：有效阻止潮气、烟气、毒气以及液体水的通过；
- 10、操作性：1-3分钟膨胀，10min固化成型，具有一定的强度支撑力；

11、阻燃性：不高于UL-94 FV0的阻燃性能。