

RTL-522脱漆剂退漆剂涂装不良品的退漆与脱漆

产品名称	RTL-522脱漆剂退漆剂涂装不良品的退漆与脱漆
公司名称	浙江瑞特良微电子材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞特良 型号:RTL-522 产地:浙江湖州长兴县
公司地址	浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区
联系电话	18962280969

产品详情

RTL-522脱漆剂退漆剂

一、特性

本脱漆剂适用于不锈钢、铜、铁、铝、锌及其合金表面层上涂装不良品的退漆与脱漆。能将已涂上的聚酯、丙烯酸、环氧树脂等类型漆层与金属分离，操作简便，可在常温状况下作业，不会对金属有过腐蚀现象。适合于硬度高的漆膜,可脱除各种粉末涂料、烤漆、电泳漆、喷漆、UV漆等涂层。

脱漆剂中添加了多种表面活性剂、防挥发剂、活化剂等成份，采用多种有机渗透剂、活化增效剂、稳定剂、缓蚀剂等复配而成，使其耐用性、功能性都得到进一步的提高。目前与市场同类产品相比具有低挥发度，不加水的情况下，达到超低挥发指标。脱漆剂系高效膨胀脱离型，通过渗透膨胀作用，使漆膜呈片状脱落，脱漆速度快且使用寿命长，不燃不爆。

二、工艺参数

使用浓度：原液使用

使用温度：常温至 30 度浸泡

设备：PP、PVDF、PTFE 槽

三、使用方法

通常采用常温浸泡脱漆。步骤如下：

- 1、使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用；戴好橡胶手套、口罩等防护用具；
- 2、将脱漆剂的桶盖缓慢打开，防止桶内气压过高，液体直接冲溅出来造成危险，将脱漆液倒入脱漆槽中；
- 3、将带漆工件浸入脱漆剂中，较厚的漆膜如果有条件先划破至金属基体再浸入工作液中；
- 4、待工件表面的旧涂层起泡或起皱脱除后，放入清水中漂洗干净；
- 5、需要重新涂装的工作，应再重复前处理工序。