

woer热缩管 热缩管 铁氟龙管

产品名称	woer热缩管 热缩管 铁氟龙管
公司名称	昆山威莱电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	周市镇青阳北路市北段820号
联系电话	0512-81660380 13338054649

产品详情

供货总量：
1000000米

发货地点：江苏 苏州 吴中区

想了解产品详情，请 [和我联系](#) 或 [查看联系方式](#)

[分享 QQ空间](#) [新浪微簿](#) [淘江湖](#) [人人网](#) [旺旺/QQ](#) 收藏商品

[详细信息](#) [订购说明](#) [联系方式](#)

是否提供加工定制：是
 材质：PE
 耐压：0.3-0.6 (KV)

品牌：沃尔
 阻燃性：VW-1
 颜色：黑白红黄绿蓝透明

型号：0.6-180MM
 耐温：125 ()
 产品认证：UL ROHS TUV

H无卤环保阻燃热缩套管

	安规标准：	UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT
	<p>WOER RSFR(H)系列H无卤环保阻燃热收缩套管采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其它产品的标识等。</p>	
	特点：	<p>八大有害元素、卤素元素通过SGS检测； 不含有机锡化合物(三丁基锡类/三苯基锡类)、石棉(Asbestos)、烟雾剂(Azo Compounds)及限制期释放的物质-甲醛； 适用范围：-55 ~ 125 ； 起始收缩温度70 ，超薄型完全收缩温度110 ，普通型完全收缩温度120 ，纵向收缩率8%； 柔软、阻燃； 规格齐全，0.6 ~ 180，并可定制特殊规格； 使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩。 环保性能符合Sony与欧盟RoHS等环保标准。</p>
	标准颜色：	<p>见标准颜色表，其中“+”表示比色卡颜色偏深，“-”表示比色卡颜色偏浅，可按客户要求生产其它颜色。</p>

H管标准颜色

标准颜色	黑色	红色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色
PANTONE色卡号色号		1807U	7407U	364U	302U	2695U	417U
产品颜色标识	黑色	1807U+	7407U+	364U+	302U-	2695U+	417U+

性能特性

物理特性	性能	测试方法	性能
拉伸强度(MPa)		GB/T1040	10.4
断裂伸长率(%)		GB/T1040	200
热老化后拉伸强度(MPa)		UL 224 158 × 168hr	7.3
热老化后断裂伸长率(%)		UL 224 158 × 168hr	100
耐热冲击		UL 224 250 × 4hr	不发粘 不龟裂

	抗冷弯曲		UL 224 250 × 4hr	不龟裂
电气特性	击穿强度(kv/mm)		GB/T1408	15
	耐压	150V	UL 224	1500V不击穿
		600V	UL 224	2500V不击穿
	体积电阻率(.cm)		GB/T1410	1 × 10 ¹⁴
化学特性	抗腐蚀性		UL 224 158 × 168hr	PASS
	铜安定性		UL 224 158 × 168hr	PASS
	阻燃性		UL 224	VW-1

环保特性

有害元素名称	测试方法	指标(mg/kg)	有害元素名称	测试方法	指标
镉(Cd)	EN1122:2001Method B	5	砷(As)	EPA 3052	50
铅(Pb)	EPA 3050 B	90	硒(Se)	EPA 3052	25
锑(Sb)	EPA 3050 B	60	氟(F)	EN 14582 Method B	200
钡(Ba)	EPA 3050 B	1000	氯(Cl)	EN 14582 Method B	800

铬(Cr)	EPA 3050 B	5	溴(Br)	EN 14582 Method B	800
汞(Hg)	EPA 3052	5	碘(I)	EN 14582 Method B	200