

山东威海高温胶泥环氧玻璃鳞片涂料

产品名称	山东威海高温胶泥环氧玻璃鳞片涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域 淡灰色、淡绿色（可定制）粉

按溶剂类型分油性漆

外观颜色 胶泥（25kg）、涂料

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格 刷涂、

胶泥（1mm厚，1.6kg/m²）、主材料（环氧树脂含量0.3160%）鳞片含量 30%

施工方法

免费取样，提供技术指导,承接施工 施工配比主料：固化剂=100:15

施工用量30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套设施工艺流程：

表面处理→除锈→喷砂→底漆→环氧玻璃鳞片底漆→环氧玻璃鳞片面漆→验收合格

（2）施工方法：

本涂料施工时，底漆在涂刷前，先用压缩空气吹净表面，然后将底漆搅拌均匀，用刷子或滚筒涂刷，待底漆干燥后，再涂刷环氧玻璃鳞片面漆。面漆的涂刷方法与底漆相同，但要注意涂刷的厚度，面漆的厚度应达到1.6kg/m²。涂刷过程中，要注意避免产生气泡，如有气泡，应及时用针筒抽出。涂刷完成后，应进行养护，养护期间应避免雨水、灰尘等污染。

涂刷时，要注意涂刷的厚度，面漆的厚度应达到1.6kg/m²。涂刷过程中，要注意避免产生气泡，如有气泡，应及时用针筒抽出。涂刷完成后，应进行养护，养护期间应避免雨水、灰尘等污染。

漆膜有以下突出优异性能：

漆膜有以下突出优异性能：

- 1、与基体有优异的附着力。环氧树脂(俗称全能胶)的粘接强度为7级是目前较好异的粘接剂,与基体表面附着力好。
- 2、拥有优异的耐酸、碱、盐及多种化学品腐化的性能。
- 3、有突出的抗水和介质浸透性能。环氧鳞片在树脂中以多层平行状重叠摆列,给水和介质浸透制造了重重阻截,从而有效的阻截介质的浸透。
- 4、固化成膜后,缩短率小,热膨胀系数小,大大加强了漆膜的预应力和机械强度。在漆膜中,环氧树脂与玻璃鳞片形成独立的小块网状结构,外界环境的变化,热胀冷缩及外力的冲击不简单惹起漆膜龟裂、裂纹和破坏。