

B级金库门 B级双开文物库房门的用材

产品名称	B级金库门 B级双开文物库房门的用材
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

B级金库门

生产的主钢板材料为8mm不锈钢板。

第1层：外包厚度为1.0mm厚不锈钢装饰板，材质为SUS304；

第二层：主门板，厚度为8mm厚高强度碳素钢板；

第三层：防钻、防切割高锰钢板；

第四层：防火层，防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的复合材料；

第五层：夹层加强钢板，厚度为4mm厚的钢板；

第六层：金库门的锁栓执行机构、传动部分；

第七层：锁盒盖板，厚度为1.0mm厚不锈钢板。

金库门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，金库门门体和上面、左右之

间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。金库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直，焊后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填实。