

鑫美源酚醛外墙保温系统，保温管壳

产品名称	鑫美源酚醛外墙保温系统，保温管壳
公司名称	廊坊鑫美源化工建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	材质:酚醛泡沫 产地:河北廊坊 产品类别:防火保温隔热
公司地址	廊坊河北省 廊坊市大城留各庄桥128号
联系电话	86-3165788661/5795999/4006649119 13633266999

产品详情

材质：酚醛泡沫
产品种类：保温板
应用范围：外墙保温

产地：河北廊坊
等级：A

产品类别：防火保温隔热
品牌：鑫美源



复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。

非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。

防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。

特别注意：新生产的酚醛板一般要后熟化21天才可使用

应用范围本品达到公安部、住健部民用建筑外保温系统防火暂行规定要求。适用于新建各类多层、中高层建筑节能施工及旧房的节能改造。幕墙式和非幕墙式建筑节能。防火隔离带。外墙保温装饰板。

特点高阻燃，氧指数54%。不吸水，浸泡24小时不大于3%。透气性保温层，延长墙体寿命。保温好，导热系数低，0.02-0.029，节能可达50%-65%。稳定性、耐侯性适应外墙，不缩，不翘、不裂。质量轻，无毒无味，绿色环保。规格、厚度、密度满足设计要求。

幕墙保温采用酚醛板

施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平方米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4cm，密度50kg/m³，寒冷地区应加厚。