

小型火车站生活污水处理设备

产品名称	小型火车站生活污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

小型火车站生活污水处理设备 工艺流程：

为了达到排放要求，处理工艺采用以生化处理A/O法为主处理的二级处理法A/O工艺，即缺氧—好氧污水处理工艺，该工艺具有适应能力强，耐冲击负荷，高容负荷，不产生污泥膨胀，排泥量少，脱氮效果较好等特点，特别适合于中小型污水处理站选用。A/O工艺由缺氧池和好氧池串联而成，在去除有机物的同时可以取得良好的脱氮效果。该工艺的显著特点是将脱氮池设置在除碳过程的前部，即：先将污水引入缺氧池，回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中的大量硝态氮（NO—x-N）还原成N₂，从而达到脱氮的目的；污水接着进入好氧池，大部分有机物在此得到消化降解，好氧池后设置二沉池，部分沉淀污泥回流至缺氧池，以提供充足的微生物，同时将好氧池内混合液回流至缺氧池，以保证缺氧池有足够的硝酸盐。

小型火车站生活污水处理设备 污水处理设备特点：

材质：可采用不锈钢和玻璃钢、碳钢防腐三种材质的水箱，具有抗震、耐打击、耐蚀性、毫不渗漏、外形美观、使用寿命长等特点。

密闭式箱体：水箱的密闭性决定了设备无臭气、无外溢。

采用水泵：水泵的决定了整套地下室污水排放设备的使用寿命，选择的水泵，了水泵的使用寿命及性。

分体式杂物分离：分体式杂物分离实现了杂物和污水的分离，*排除了缠绕泵、堵塞泵的可能型。

各管路材质：WHTS系列地下室污水排放设备管路均采用无缝钢管。

全自动智能控制：采用可编程PLC控制技术，手动、自动转换，了人工控制的难度和强度。并具有提示功能，保证用户使用的连续性。

设备工艺精良：污水设备的制作工艺精良，决定了设备整体运作的性，保证了设备在应用中的低故障率。

可根据现场情况和客户需求定制。