

# 大连市广告牌安全鉴定中心

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 大连市广告牌安全鉴定中心               |
| 公司名称 | 河南润诚工程质量检测有限公司推广部          |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼 |
| 联系电话 | 13014623176 13014623176    |

## 产品详情

当广告牌出现下列情况之一时，应进行后置锚栓抗拔力性能检测：

- 1、对既有锚固质量有疑义的；
- 2、为设计提供锚固承载力依据的；
- 3、新种植的后置锚固螺栓；
- 4、委托方提出要求的。

户外广告牌设立检测；

- 1、广告牌在设立之初，需要到相关部门进行设立备案，一些大型户外广告牌存在很大安全隐患，广告设计对于安全方面经验不足，很有可能带来安全事故的发生，造成不必要的损失。
- 2、广告牌设立之时，需要有正规的广告设计公司提供图纸，进行安全性的复核，刚性之间的连接，广告牌字体与墙面之间采用什么样的方式进行连接，是化学锚栓连接还是螺栓连接等。
- 3、对于广告牌安装时字体材料的要求，广告牌字体材料应该符合相应的标准，不能以次充好。

## 广告牌安全检测公司广告牌安全鉴定中心

户外广告牌检测的依据:

- 1、CECS148-2003《户外广告设施钢结构技术规程》；
- 2、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》；
- 3、GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规程》；
- 4、GB50661-2011《钢结构焊接规范》；
- 5、DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》；
- 6、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》；
- 7、JGJ82-91《钢结构度螺栓连接的设计、施工及验收规范》；
- 8、DG/TJ08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》。

户外广告和招牌设施安全检测/复检报告的“检测结果”栏内应填写与综合评定等级相对应的评定结论，评定结论的表述如下：

A级：可继续使用，并应按规范要求做好维护保养；

B级：某某分项存在一般缺陷，应按规范要求15天内完成整改，并申请复检；

C级：某某分项存在严重缺陷，应按规范要求7天内完成整改，并申请复检。

D级：某某存在坠落、倾覆危险，应按规范要求24小时内予以拆除。

河南润诚工程质量检测有限公司，欢迎前来咨询！