

BW Solo一氧化碳检测仪

产品名称	BW Solo一氧化碳检测仪
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔/BW 型号:BWS2-M-Y
公司地址	济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室
联系电话	0531-89000101 13698637907

产品详情

BW Solo一氧化碳检测仪/BW Solo单气体检测仪

BW Solo单气体检测仪有助于降低成本、确保合规性以及掌握工人受保护的情况。BW Solo能够满足您的所有需求，其附加功能使您比以往任何时候都更易确保合规性、更高效地工作。BW Solo单气体检测仪具有可靠的使用寿命和一键式操作，并且小巧轻便。BW Solo单气体检测仪可检测环境中的H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, NH₃, NO₂, HCN, Cl₂, ClO₂, O₃, NO, ETO, H₂等各类气体。BWS2-M-Y是一氧化碳检测仪的具体型号，用于检测场所内一氧化碳气体的浓度含量。BWS2-M-Y一氧化碳检测仪具有坚固的外壳，有着高效传感器检测结果可靠，响应速度快，是一款使用成本低的便携式单一气体检测仪。

BWS2-M-Y一氧化碳检测仪/BW Solo一氧化碳检测仪主要特点：

维修简便。无需拆卸即可更换传感器、电池和过滤件，使用寿命长且成本低。

传感器选择范围广。无论是监测常见的危险还是外来的危险，都能进行全面探测。

可选择激活 IntelliFlash 或不合规时闪烁

能够定人、定点分配检测仪

简单易读的显示屏并支持多种语言显示

提供数据记录，24小时滚动显示峰值读数

BWS2-M-Y一氧化碳检测仪/BW Solo单气体检测仪的技术参数：

检测气体：一氧化碳

检测量程：0-1000ppm

主机类型：标准版（BWS）/无线版（BWS1）/经济版（BWS2）

尺寸：

7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系传感器)

7.0 x 6.7x 4.1 cm (4系传感器)

重量：小于116g

环境湿度：0% - 95% RH(无冷凝)

显示屏：28*64 LCD显示屏

按键：1键操作

采样方式：扩散式

防护等级：IP66/68

报警方式：声光（95dB），振动 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障报警

自检：开机自检传感器、电路、电池、声光报警等

电池：2/3电池可用12个月(O2为6个月)

数据记录：1-300s可设置，5s间隔可存储6个月

通信连接：低能耗蓝牙BLE直接连接Honeywell的APP

语言：英语、俄语、日语、中文和韩语等

认证

CSA：Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4;

ATEX:Ex ia IIC T4 Ga

IECEx:Ex ia IIC T4 Ga

功能

重置TWA、STEL和峰值读数

更改高、低、TWA和STEL报警设定点

开启或关闭报警灯

设置校准和/或通气测试提醒

分配工人和位置分配