

# 梅州兴宁平远丰顺德高瓷砖胶生产厂家 河源乐匠瓷砖胶批发 汕头龙马瓷砖胶厂直销

产品名称	梅州兴宁平远丰顺德高瓷砖胶生产厂家 河源乐匠瓷砖胶批发 汕头龙马瓷砖胶厂直销
公司名称	深圳市龙岗区元光贸易商行
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道怡锦社区乐清小区一巷6号102
联系电话	13070292086

## 产品详情

### 产品概述

德高PD-302瓷砖胶粘粉是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶粘剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆大幅改善，适用于普通小型瓷砖铺贴。

### 适用范围

混凝土、抹灰、砖墙面上粘贴普通高吸水率瓷砖、陶瓷马赛克和小型天然石材；

适用于地面瓷砖的铺贴；

配合德高瓷砖胶伴侣（DL）添加剂，可在有轻微震动的基面上铺贴瓷砖。

### 特征优点

粘结强度好；

无需浸砖湿墙；

薄贴施工用量少。

## 技术参数（由技术部确认）

颜色	灰色
施工温度	5-35
拉伸胶粘原强度/MPa，7d	0.5
晾置10min后拉伸胶粘原强度/MPa，7d	
可使用时间/min	90
养护时间/23	48h

## 基面处理

I 所有表面应坚实、干净、无空鼓、无油污、蜡渍、脱模剂和其它松散物；

I 油漆过的表面应作粗凿，至少暴露80%的原表面；

I 混凝土面完成后，应养护至少28天方可铺砖；

I 新抹灰的表面应养护至少7天方可铺砖；

II 旧混凝土和抹灰表面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水冲洗干净。其表面经晾干24小时后方可铺砖；

I 对于底材疏松且吸水性强或表面浮尘难彻底清理的表面，可先涂上德高L-Bond界面处理剂进行表面处理；

I 在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

I 当基面的立面垂直度及表面平整度符合设计要求时（在2m靠尺下的公差 3mm），使用胶粘粉薄贴法省工省料。

## 搅拌混合：

I 混合比例为粉剂25公斤：水6升；

I 将德高PD-302瓷砖胶粘粉倒入清水中搅拌成膏状；注意要先加水后再倒入粉剂，搅拌时使用电动搅拌机；如果重量小于5kg，可以采用人工搅拌；

I 水粉充分拌合，完全无生粉团为准，搅拌完毕后需静止放置约10分钟后略为搅拌一下才可使用，可增加粘结力；

## 施工工艺

## 薄贴法：

- 1 用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上，使之均匀分布，并形成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右（视气温而定）；
- 2 在晾置时间内将瓷砖揉压于胶浆上；
- 3 选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；

## 双面刮胶法：

- 4 把搅拌好的胶浆均匀涂布于瓷砖背面；
- 5 用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上，然后握住齿形刮板使其齿边与基面形成60°角，把胶浆层梳理成均匀条状；
- 6 在胶浆的晾置时间内，把瓷砖铺压到位，并用橡皮锤轻击砖面；
- 7 在垂直于梳理方向轻微搓动排除砖里空气；
- 8 为了保证施工质量，施工人员应不时翻开已贴好的砖，确认砖背面和基面都完全粘满胶浆；

## 参考用量

德高PD-302在使用不同齿型刮板时的参考用量：

刮板齿深	用量	清水
6×6(mm)	3.5 ( kg/m <sup>2</sup> )	0.84(升)
10×10(mm)	5.0 ( kg/m <sup>2</sup> )	1.2(升)
12×12(mm)	7.0 ( kg/m <sup>2</sup> )	1.68(升)

粘贴小型尺寸的瓷砖时，推荐使用6×6（mm）的齿型刮板

粘贴大型尺寸的瓷砖时，推荐使用10×10（mm）或12×12（mm）的齿型刮板

## 包装规格：

25kg

保质期

原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放，产品的保质期为一年。

## 健康与安全

本产品含有水泥，可能导致皮肤过敏。当接触产品时，佩戴防护手套和护眼镜。如接触到眼睛和皮肤，请立即用清水彻底冲洗，仍有不适，请立即就医。

## 声明：

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地的经销点或本公司技术服务部。