

耐酸耐碱 玻璃钢 卧式储罐 防腐蚀容器

产品名称	耐酸耐碱 玻璃钢 卧式储罐 防腐蚀容器
公司名称	河北紫浩复合材料科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	类型:盐酸储罐 材质:玻璃钢储罐 型号:DN500-2600
公司地址	河北省衡水市冀州区春风大街101号
联系电话	0318-8624656 16631894656

产品详情

类型：盐酸储罐

材质：玻璃钢储罐

型号：DN500-2600

容积：根据客户需求（m³）

玻璃钢罐结构由防腐防渗内衬层、增强结构层、外表抗老化层组成。确保既有良好的耐介质腐蚀性，又具有足够的物理机械性能满足盛装要求。采用玻璃纤维高张力、多层次、多角度、包封头缠绕，满足有机、无机溶剂及具有化学、电化学腐蚀性介质的储存、中转和生产需要，满足非电解质流体的中转、输送、消除静电的需要满足抗各式支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。设计灵活性大、罐壁结构性能优异。纤维缠绕玻璃钢可以通过改变树脂体系或增强材料来调整贮罐的物理化学性能，以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构的设计来调整罐体的承载能力，适应不同压力等级、容积大小，以及某些特殊性能的玻璃钢贮罐需要，是各向同性的金属材料无法与其相比的。耐腐蚀、防渗漏、耐候性好。玻璃钢具有特殊的耐腐蚀性能，在贮存腐蚀性介质时，玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。具有优良的机械物理性能。玻璃钢贮罐制品的材料密度在1.8~2.1g/cm³之间,约为钢材的1/4~1/5,采用直径为7~17?的玻璃纤维缠绕成型，降低了纤维的微裂纹存在率，实现等强度，该成型方法能使纤维含量高达80%，比强度高于钢材、铸铁和塑料等，热膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%。使用寿命长，维护费低。