

# 聚氨酯发泡 玻璃钢 保温管道

产品名称	聚氨酯发泡 玻璃钢 保温管道
公司名称	连云港乾宇科技有限公司
价格	60.00/米
规格参数	名称:玻璃钢保温管道 材质:玻璃钢+聚氨酯 工艺:缠绕+发泡
公司地址	连云港市海州区麻纺小区9号楼3单元7层601室
联系电话	81182215 13605133434

## 产品详情

名称：玻璃钢保温管道

材质：玻璃钢+聚氨酯

工艺：缠绕+发泡

适用范围：温泉水，卤水等

加工定制：是

主要生产设备：缠绕机

设备描述：MT4，MT6缠绕机

缠绕型玻璃钢直埋保温管是由聚氨酯保温层、缠绕玻璃钢做外保护层、形成的产品，具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏。聚氨酯、玻璃钢保温管道各项指标

聚氨酯	单位	指标	玻璃钢	单位	指标
容量	kg/m <sup>2</sup>	40-60	抗压强度	mpa	120-220
导热系数	w/mk	<0.025	抗压强度	mpa	210-355
耐热性		120	表层硬度	mpa	<320
耐寒性		-50	击穿电压	kv	>25
粘结强度	kpa	200	表层含胶量		>45%
抗压强度	kpa	200	氨凝	kpa	400-900
吸水率	kg/m <sup>2</sup>	0.2	使用年限		30-50年