

河北塑胶跑道施工

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 河北塑胶跑道施工 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售1部 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233797098 18233797098 |

产品详情

随着教育行业的不断发展，各个学校当中的相应设施也在不断完善，而塑胶跑道更是已经成为了如今中国学校的标配之一。

塑胶跑道施工过程中，应注意防水工作：

- 1、为了防止塑胶跑道受潮，必须做好防水工作。塑胶跑道工程的施工有一定的条件。例如，施工期间，表面温度应在15-45度范围内，天气应晴朗、无雾、相对湿度低。为确保整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，以避免工程施工未能达到应有的效果。
- 2、塑胶跑道工程施工过程中，由于塑胶跑道是聚氨酯塑胶材料，应尽量避免进水。塑胶跑道铺设橡胶表面后，会出现局部起泡和脱壳。由于塑胶跑道基层的密度控制是不合理的，有必要严格控制塑胶跑道的密度，以防止由于沥青基础层本身未压实而引起的剥落和分层。塑胶跑道表面会气化，甚至在严重的情况下也会破坏基础表面。
- 3、因此，在塑胶跑道工程施工过程中，施工人员必须做好防水工作。施工期间，应配备塑胶布，并随时收听天气预报。施工过程中如遇水，应立即停止施工，覆盖已铺好的塑胶表面，确保无质量问题。塑胶跑道的胶浆在初凝前一旦遇水，会产生气泡，影响塑胶跑道的铺设质量。除了防雨外，施工人员的汗水也会影响塑胶跑道胶的固化。
- 4、在高温环境下铺设塑胶跑道时，施工人员应提前准备好擦汗的毛巾。铺胶时间应避开早晨空气和地面湿度较高的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质量可靠。