## 湛江地下空洞检测机构 地下病害检测公司

产品名称	湛江地下空洞检测机构 地下病害检测公司		
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:中钢国检 检测目的:工程验收 检测区域:全国地区		
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号		
联系电话	19900970214		

## 产品详情

湛江地下空洞检测机构,选择中钢国检,公司在广州有分公司,配备有检测人员与拥有多种规格的雷达探测仪器,检测深度可以达到10m左右,并且在全国各地有相关检测案例,检测经验丰富。

地下病害体可分为脱空、空洞、疏松体和富水体4类,以下是具体地下病害体按工程特征分类:

脱空:位于地面硬壳层与地基士之间,埋置深度浅。

空洞:位于地基土中,规模大小不一,其上下界面一般均不平衡,对上部士体或结构具有失稳风险。

## 疏松体:

- 1.相对周边土体,具有结构部均匀、松散、密实度低、强度低、高压缩性等特点;
- 2.强度随疏松体的松散度增大而降低;
- 3.随松体范围逐渐扩大到一定程度,其自身承载力降低,内部士体发生坍塌,疏松体上部发展为空洞,在路基与基层之间、基层和面层之间会出现脱空。

## 富水体:

1.相对用边土体均匀性较差、含水量高、早流塑状态、灵敬度较高:强度很低、孔隙比较大、压缩性高等特点:

2.富水体区城因局部水力作用 展为空洞。	,土体结构到化,	,强度降低,	工程性质变差	危及周边工程	皇安全,其上	部发