

湛江地下空洞检测机构 地下病害检测公司

产品名称	湛江地下空洞检测机构 地下病害检测公司
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中钢国检 检测目的:工程验收 检测区域:全国地区
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

湛江地下空洞检测机构，选择中钢国检，公司在广州有分公司，配备有检测人员与拥有多种规格的雷达探测仪器，检测深度可以达到10m左右，并且在全国各地有相关检测案例，检测经验丰富。

地下病害体可分为脱空、空洞、疏松体和富水体 4 类，以下是具体地下病害体按工程特征分类：

脱空：位于地面硬壳层与地基土之间，埋置深度浅。

空洞：位于地基土中，规模大小不一，其上下界面一般均不平衡，对上部土体或结构具有失稳风险。

疏松体：

- 1.相对周边土体，具有结构部均匀、松散、密实度低、强度低、高压缩性等特点；
- 2.强度随疏松体的松散度增大而降低；
- 3.随松体范围逐渐扩大到一定程度，其自身承载力降低，内部土体发生坍塌,疏松体上部发展为空洞，在路基与基层之间、基层和面层之间会出现脱空。

富水体：

- 1.相对用边土体均匀性较差、含水量高、早流塑状态、灵敏度高:强度很低、孔隙比较大、压缩性高等特点:

2.富水体区域因局部水力作用，土体结构到化，强度降低，工程性质变差危及周边工程安全，其上部发展为空洞。