

# 辽宁沈阳厂房建筑地库墙面防护A级保温纤维设备桥梁钢构防火涂料施工

产品名称	辽宁沈阳厂房建筑地库墙面防护A级保温纤维设备桥梁钢构防火涂料施工
公司名称	沈阳市君安环保通风净化设备安装维修中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区怒江北街62号（1-3-7）（住所）
联系电话	024-31923419 18640192712

## 产品详情

### 辽宁沈阳厂房建筑地库墙面防护A级保温纤维设备桥梁钢构防火涂料施工

耐高温无机纤维喷涂棉 耐高温无机纤维喷涂棉：白度 85-9；是否有毒 无毒级 无机产品；阻燃性能 A类 阻燃耐高温介绍；超细无机棉具有导热率低、热收缩率低、隔热性能好、隔音强、耐腐蚀、环保安全、无碎屑掉落。相同环境比其他保温材料的导热率低37%以上，耐火温度和耐火时间比同价位防火材料性能纤维具有柔软和优良的耐压，抗折性能使其具有优良的抗风蚀，抗磨损，抗冲击和拉伸性能和一定的承重能力在我国北方地区使用;热阻计算表明，喷涂30mm厚相当于370mm实心黏土砖墙的热阻。

突出体现了这项技术的节能功效近年来大型轻体钢结构（彩钢板结构）如机坞、候机（车厅）、商超、地下停车场、地下室、体育场馆、大型厂房、仓库、集贸市场等场地广泛应用无机硅酸铝棉用于隔音需求的场所如KTV、音乐厅、计算机房、会堂、剧场、医院、音像制作间等，无机纤维喷涂技术性能无毒、无味、无挥发物等，具有的环保功能和阻燃、防火的功效。

无机纤维喷涂棉：可用于地下车库、特殊通道走廊、船舶、隧道、地下防护空间、涵洞、冷库等，主要起到保温、隔热的作用让环境恒温。无机纤维棉、无机喷涂棉、无机棉、防火棉等，具有保温、隔热、吸音、耐腐蚀的功效，安全、无毒，不含岩棉等有害物质，全面替代岩棉等产品。

作为广泛应用的隔热、吸音、保温材料具有许多强大的性能，如以下高温下仍然可以保持本身弹性，热收缩率低，耐温效果强，配以纤维增强型弹性砂浆可提高抗压性能和抗冲击韧性，更加安全可靠一次喷涂可长期使用，产品无毒、无味、喷涂后不掉落细小纤维，具有拉伸力具有柔软和弹性，非脆性，不易粉碎不脱落细小纤维，可不留伸缩缝，免除了由于热膨胀系数不同所产生的开裂、空鼓。

良好的隔音、吸音的性能，有效消除室外噪音，尤其在大型公建场所施工后保温、防火、隔音要求均可达到标准可承受1300 高温时间长达4.3h以上，具有高效的防火，耐高温的效果产品重量性能稳定，化学稳定性强，对金属石材等材质无影响施工工艺，操作简单，工序少，方便快捷，对异形面施工优势明显，整体性强，无贯通缝，无热桥，现场人为因素影响小，质量控制准确可靠低的导热率。

因矿渣无级纤维特殊结构，经检测导热系数小于0.03具有良好的隔热保温性能具有耐高温、耐腐蚀、抗氧化、抗热震的性能，具有较强的基材适应性，对钢结构、混凝土、木材等常规建材均有较高的粘附力。