

武汉西门子PLC模块通讯电缆供应商

产品名称	武汉西门子PLC模块通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3300.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

武汉西门子PLC模块通讯电缆供应商

SIPLUS extreme 产品基于西门子标准产品。此处列出的内容来自相关的标准产品。添加了特定 SIPLUS extreme 信息。

SIPLUS S7-300 PS 307 10 A	
订货号	6AG1 307-1KA02-7AA0
基于订货号	6ES7 307-1KA02-0AA0
敷形涂层	印刷电路板和电子元件的涂层
环境温度范围	-25 ... +70 ° C
技术数据	除环境条件外，也同样适用标准产品的技术数据。
符合在轨道机车上的电子设备使用标准（EN 50155，温度 T1，1 类）	
环境条件	
相对湿度	100%，允许有冷凝/结霜。不允许在结露状态下进行调试。
生物活性物质，符合 EN 60721-3-3	Class 3B2 霉菌、真菌孢子（动物群除外）。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！
化学活性物质，符合 EN 60721-3-3	Class 3C4（包括盐雾），符合 EN60068-2-52（严重程度 3）。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！
机械活性物质，符合 EN 60721-3-3	Class 3S4，包括沙/尘土。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！
气压（取决于高指定的高正温度范围）	1 080 ... 795 hPa (-1 000 ... +2 000 m)参见“环境温度范围”

795 ... 658 hPa (+2000 ... +3500 m) 降容 10 K

658 ... 540 hPa

(+3500 ... +5000 m) 降容 20 K

有关 SIPLUS 的技术文档，可访问网址：<http://www.siemens.de/siplus-extreme>

应用

在 SIMATIC S7-300 设计中已被现场验证的电源，配备 PS-CPU 接线梳以及卡装到 S7 导轨上。

尺寸图

订货号:

6ES7 307-1KA02-0AA0

转换器 DC/DC

DC/DC 转换器将输入处提供的直流电压转换为更高、相等或更低的直流电压。DC/DC 转换器可以用作“更新器”。这意味着，当长距离桥接时，此模块可确保对远程负载的可靠供电。另一方面，此模块还可用作稳压器，即可用于在馈电电压不稳定时，稳定下游的电源电压。这种 DC/DC 转换器特别适合使用电池供电的设备。电池的输出电压根据电量状态而发生改变。DC/DC 转换器可确保为连接的负载（如控制单元 (CPU)）提供稳定的 12 V DC 或 24 V DC 电源。其他应用是适应其他电压水平或电流隔离。

5SY7503-7CC	5SY7 C3 1P+N 30KA
5SY7504-7CC	5SY7 C4 1P+N 30KA
5SY7506-7CC	5SY7 C6 1P+N 30KA
5SY7508-7CC	5SY7 C8 1P+N 25KA
5SY7510-7CC	5SY7 C10 1P+N 25KA
5SY7513-7CC	5SY7 C13 1P+N 25KA
5SY7516-7CC	5SY7 C16 1P+N 25KA
5SY7520-7CC	5SY7 C20 1P+N 25KA
5SY7525-7CC	5SY7 C25 1P+N 25KA
5SY7532-7CC	5SY7 C32 1P+N 25KA
5SY7540-7CC	5SY7 C40 1P+N 25KA
5SY7550-7CC	5SY7 C50 1P+N 20KA
5SY7563-7CC	5SY7 C63 1P+N 20KA
5SY7214-7CC	5SY7 C0.3 2P 50KA
5SY7205-7CC	5SY7 C0.5 2P 50KA
5SY7201-7CC	5SY7 C1 2P 50KA
5SY7215-7CC	5SY7 C1.6 2P 50KA
5SY7202-7CC	5SY7 C2 2P 50KA

5SY7203-7CC	5SY7 C3 2P 30KA
5SY7204-7CC	5SY7 C4 2P 30KA
5SY7206-7CC	5SY7 C6 2P 30KA
5SY7208-7CC	5SY7 C8 2P 25KA
5SY7210-7CC	5SY7 C10 2P 25KA

武汉西门子PLC模块通讯电缆供应商
武汉西门子PLC模块通讯电缆供应商