

西门子S120伺服模块销售代理商

产品名称	西门子S120伺服模块销售代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

功率模块和进线侧组件 模块型功率模块 线路电抗器 4/15 技术规格 进线电压 进线电抗器 200 ... 240 V 1相 AC 6SE6400-3CC00-4AB3 6SE6400-3CC01-0AB3 额定电流 A 3.4 8.1 功率损耗, 约 50/60 Hz 时 W 12.5/15 11.5/14.5 进线连接 U1, V1, W1 螺钉型端子 螺钉型端子 导线横截面 mm² 6 6 负载连接 电缆 电缆 导线横截面 3 AWG16 (1.5 mm²) 3 AWG16 (1.5 mm²) 长度, 约 m (ft) 0.38 (1.25) 0.38 (1.25) PE 连接 M5 螺栓 M5 螺栓 防护等级1) IP20 IP20 尺寸 宽度 mm (in) 75.5 (2.97) 75.5 (2.97) 高度 mm (in) 201 (7.91) 201 (7.91) 深度 mm (in) 50 (1.97) 50 (1.97) 近似重量 kg (lb) 1.3 (3) 1.3 (3) 认证 cURus cURus 配套的模块型功率模块 型号 (额定输出电流) 6SL3210-1SB11--0... (0.9 A) 6SL3210-1SB12--3... (2.3 A) 6SL3210-1SB14--0... (3.9 A) 进线电压 进线电抗器 380 ... 480 V 3 AC 6SE6400-3CC00- 2AD3 6SE6400-3CC00- 4AD3 6SE6400-3CC00- 6AD3 6SL3203-0CD21- 0AA0 6SL3203-0CD21- 4AA0 6SL3203-0CD22- 2AA0 额定电流 A 1.9 3.5 4.8 9 11.6 25 功率损耗 50/60 Hz 时 W 6/7 12.5/15 7.5/9 9/11 27/32 98/118 进线连接 U1, V1, W1 螺钉型端子 螺钉型端子 螺钉型端子 螺钉型端子 导线横截面 mm² 6 6 6 6 6 6 负载连接 电缆 电缆 电缆 电缆 电缆 导线横截面 3 AWG16 (1.5 mm²) 3 AWG16 (1.5 mm²) 3 AWG16 (1.5 mm²) 3 AWG16 (1.5 mm²) 3 AWG16 (1.5 mm²) 4 AWG10 (2.5 mm²) 长度, 约 m (ft) 0.38 (1.25) 0.38 (1.25) 0.38 (1.25) 0.46 (1.51) 0.46 (1.51) 0.49 (1.61) PE 连接 M5 螺栓 M5 螺栓 M5 螺栓 M5 螺栓 M5 螺栓 M5 螺栓 防护等级1) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 尺寸 宽度 mm (in) 75.5 (2.97) 75.5 (2.97) 75.5 (2.97) 153 (6.02) 153 (6.02) 190 (7.48) 高度 mm (in) 201 (7.91) 201 (7.91) 201 (7.91) 270 (10.63) 270 (10.63) 336 (13.23) 深度 mm (in) 50 (1.97) 50 (1.97) 50 (1.97) 70 (2.76) 70 (2.76) 50 (1.97) 近似重量 kg (lb) 1.2 (3) 1.3 (3) 1.3 (3) 3.4 (7.5) 3.4 (7.5) 6.3 (14) 认证 cURus cURus cURus cURus cURus cURus 配套的模块型功率模块 型号 (额定输出电流) 6SL3210- 1SE11-3... (1.3 A) 6SL3210- 1SE11-7... (1.7 A) 6SL3210- 1SE12-2... (2.2 A) 6SL3210- 1SE13-1... (3.1 A) 6SL3210- 1SE14-1... (4.1 A) 6SL3210- 1SE16-0... (5.9 A) 6SL3210- 1SE17-7... (7.7 A) 6SL3210- 1SE21-0... (10 A) 6SL3210- 1SE21-8... (18 A) 6SL3210- 1SE22-5... (25 A)