

# LR53-01 五尺三层贴合机

产品名称	LR53-01 五尺三层贴合机
公司名称	临安精典印刷机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 放卷直径:600 ( mm ) 收卷直径:600 ( mm )
公司地址	临安市玲珑街道玲珑街163号
联系电话	86 571 63802651 13868028902

## 产品详情

是否提供加工定制：是  
电源：15KW 380V 3P 50HZ  
复合层数：3（层）

放卷直径：600（mm）  
复合宽度：1700（mm）  
总功率：15（Kw）

收卷直径：600（mm）  
机械速度：40000（mm）  
类型：PVC胶膜贴合机

lr53-01五尺三层贴合机

型号	轮宽	速度	卷径	管径	张力	贴层	主热轮
hct530	1700mm	40m/分	600mm	76mm	5 ~ 50kg	3层	1500mm

特点：

双面预热平整技术，表面红外线陶瓷加热，比例运转控制，断电自动保护装置，epc自动纠偏控制

贴合材料 | p.v.c胶膜：厚度0.06mm ~ 1.0mm

适用产品 | 壁纸、装饰纸、家具贴面材料、包装材料、塑胶。

设备流程 | 中心卷出 双面预热整平 1500mm主热轮热媒油加热表面红外线加热 引出 压纹 回温 冷却 背胶 蓄料 修边 收卷

卷出部

I平台式双轴卷出、手动接紙、张力自动控制

## 引入部

I向量式ac电机驱动、第二段张力控制、预热整平、降温装置、温度自动控制。

## 主热轮加热

I 1500mm主热轮热媒油加热配备降温装置温度自动控制

## 表面加热

I表面红外线陶瓷加热、温度自动控制

## 剥离轮

I剥离轮加热配降温装置、温度自动控制

## 压花部

I压花轮和橡胶轮的組合，使用油压压纹、温度自动控制

## 退火部

I慢速回温，增加压纹保留度。温度自动控制

## 冷却部

I大轮径冷却轮、冷却效果佳，温度自动控制

## 修边

I去除耳料及粉碎成原料

## 卷取部

I双工位卷取、自动接纸、张力自动控制

## 驱动系统

I比例运转控制、交流磁束向量变频器主轴电机中大型plc程式控制、全机张力自动控制

## 性能参数

参数名称	参数
使用贴合材质	pvc、pe等
材料厚度	0.01mm ~ 0.6mm
材料最大宽度	1300mm
卷出最大直径	600mm
卷出原材料孔径	74

最大原材料重量	300kg
贴合层数	3
卷取原材料孔径	74
卷取最大直径	600mm
贴合速度	40m/min
张力范围	5 ~ 50kg
机械轮宽	1700mm
机械动力	15kw 380v 3p 50hz
空压	5kg/cm <sup>2</sup> ~ 7kg/cm <sup>2</sup>
热煤油压力	4kg/cm <sup>2</sup>