

POE网络音柱监控音柱无线调频音柱村村通广播生产厂家

产品名称	POE网络音柱监控音柱无线调频音柱村村通广播生产厂家
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:10W-120W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

当网络监控遇上IP网络广播

音视频系统就插上了腾飞的翅膀！

监控广播/监控音柱/监控网络音柱/监控广播音柱/监控IP网络音柱/监控有源音柱/监控POE音柱/太阳能音柱/红外触发音柱

在相当长的时间，传统音视频领域一直存在一个诟病，那就是，做音频系统的视频这一块做不好，做视频的音频那块做不好，大家就各做各的，当一个大型系统需要融合，就搞不了，就脱节了，这样用户体验感不好，使用不方便，更有甚者，达不到要求的功能。随着时代的进步、电脑的普及、网络协议慢慢开放和各种应用软件的成熟，特别是当网络监控系统和IP网络广播系统的出现，就慢慢解决了这个多年的问题。这简直就是音视频系统领域里面一对完美的组合，就好像一个人配置了千里眼和顺风耳，不仅看得到也听得到，而且也看得远也听得远，还可以任意组合任意播放音乐任意对讲，视频与声音从此同步。监控和广播之间的协议也可进行通信，这样音视频系统就融合到一起了，极大方便了人们快节奏的工作和生活。

监控广播/监控音柱/监控网络音柱/监控广播音柱/监控IP网络音柱/监控有源音柱/监控POE音柱/太阳能音柱/红外触发音柱要求防水防潮，所以IP网络音柱的喇叭单元一般由防水的单元组成，包括里面的网络解码模块、电源模块、数字功放模块都必须防潮设计，防水级别需达到IPX6或者以上设计才能符合长期使用的技术要求。

根据监控杆的大小和声音传输距离的远近，建议联系联系生产厂家-

深圳市亚米欧科技有限公司，确定对接的网络协议、音柱功率大小，尺寸等技术参数。

IP网络音柱是单向终端，集合数字功率放大器、IP网络音频播放器、防水音柱为一体，功率为30W (60W.100W. 120W各功率可根据用户需求定制，对应不同产品型号)，纯数字功放，发热量小，寿命长，覆盖范围广，全天候使用，布线简单，可广播和播放背景音乐，产品广泛用在高速公路、大型风景区、智慧村村通、智能小区等。

铝合金外壳防水防潮结构;

支持网络升级，工程维护方便。

支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传;

防雷、防水防锈;

采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,工作稳定;

音质达到CD级(音频文件位速为8-320kbps自适应);

可网络接收音频节目内容;

通过软件操作可对所有终端监控播出内容;

网络音柱技术参数:

网络接口:标准RJ45

电源: AC 220V+10%/50Hz

功率输出: 40W

音频位率: 8Kbps ~ 320Kbps自适应

频率响应: 20HZ ~ 20KHZ

信噪比: 90dB

采样率: 8K~ 48KHZ

音频格式: MP3

总谐波失真: 10%

传输速率: 10/100Mbps

支持协议:ARP、UDP、TCPIP、ICMP、IGMP(组播)

工作环境温度: -20C ~ +80 ° C