

安徽货架安全检测机构 办事处电话

产品名称	安徽货架安全检测机构 办事处电话
公司名称	苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	所在地:安徽 产品规格:一式三份 业务范围:货架检测中心
公司地址	中国 江苏 苏州市 昆山市 花桥镇绿地大道231弄7号楼704室
联系电话	18217760939

产品详情

咨询价格请来电或者留言，来电请说明来自顺企网。

我司在全国均有办事处，承接各类货架检测项目。

【安徽货架安全检测机构 办事处电话】货架在承载重物后，会发生承载横梁受力弯曲变形，同时立柱间距缩小；若货架设计不合理或者载荷过重，会使货架发生塑性变形，即重物卸载后，承载横梁和立柱间距没有恢复到原先状态，对货架的使用寿命有严重影响，根据实测货架结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和结构体系，建立合理的货架承重计算模型，验算结构现有承载力。

【安徽货架安全检测机构 办事处电话】

某受检1号库、2号库、3号库、4号库、5号库及冷库作为食品加工仓库使用，业主为了解该区域货架安全性情况，对该1号库、2号库、3号库、4号库、5号库及冷库货架进行安全检测。

检测内容：

- 1)结构体系核查；
- 2)货架通道宽度检查；
- 3)货架立柱垂直度检测；
- 4)货架横梁水平变形测量；

- 5)货架被撞点检测及分级；
- 6)安全栓检查；
- 7)货架损伤调查及立柱防撞护脚检查；
- 8)使用荷载核查；
- 9)结合现场检测结果，出具检测报告，并提出处理建议。

危险厂房及厂房完损的主要参考规范《危险厂房鉴定标准》和《厂房完损等级评定标准》；前者常适用于有一定体系，但材料不合理的厂房，例如年代久远的砖木结构厂房；后者常适用于不规则、不形成体系的非标准厂房。故时应根据现场实际情况合理选择规范依据和方法。户外广告牌作为主要的广告传播媒体，处处皆是，其安全是重中之重，不容忽视；户外户外广告牌检测所包含的种类：墙体广告、落地式户外广告牌、楼顶户外广告牌。

【安徽货架安全检测机构 办事处电话】现场对货架安全栓的检查，检测各处要求设置安全栓处是否存在漏设、未设现象。现场对货架损伤调查及立柱防撞护脚检查，防撞柱朝货架方向是否变形，横梁是否撞击变形，托盘上货物摆放是否规范，部分柱间支撑是否挤压变形，防撞栏脚部螺栓是否松动，柱间横撑间距是否满足规范要求。

重型冷库货架检测内容：A. 螺栓紧固情况检查：螺栓是否损坏、松动；B. 安全插销检验：安全销是否缺失、损坏；C. 立柱防撞护脚检查：立柱防撞护脚是否设置、损坏；D. 货架构件检查：构件是否变形、损坏；E. 安全净距检验：货物与立柱及横梁间的安全净距是否满足要求；F. 立柱垂直度检测：检测空载或负载条件下，立柱的垂直度；G. 横梁挠度检测：检测负载情况下，衡量的挠度；H. 其他项目：货架的的相关标识、货物放置的稳定性、托盘的质量情况、结构位移检验、紧固件检验等。

CMA认证资质单位，从事检测范围：货架检测、幕墙检测、广告牌检测、房屋检测、厂房检测、除尘器检测等。

对厂房的设计用途及鉴定后设计用途、地质资料、设计年代、建筑图纸、结构图纸、房屋有无改造历史等历史情况进行调查了解。

对房屋建筑概况（总面积、建筑高度、屋面形式、跨度、柱距、屋面形式等）、地基基础（地基土层、基础形式）、上部结构（结构形式、钢梁钢柱尺寸，混凝土梁柱尺寸，楼屋面板，钢筋，钢材，混凝土强度等）等进行现场检测复核。

对房屋使用情况进行调查，自建成后是否发生过使用功能改变、火灾以及使用荷载过大等情况。

户外广告牌设施检测和维护保养的要求：1、户外广告牌设施结构防腐保养每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂和风化等现象应进行基底清理、除锈、修复和重新涂装；2、构件连接点(焊缝、螺栓和锚栓)每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕和节点松动，应及时修补及紧固；3、对灯光、供电、电气控制设备应每月维护一次，对绝缘材料损坏、导线外露的电线、电缆应及时更换或加装护管，确保用电，确保不发生漏电、不亮灯现象，灯光照明应做到即坏即修。

安徽货架安全检测机构 办事处电话---