

嘉兴帝人 PC/ABS T-2830R BLK

产品名称	嘉兴帝人 PC/ABS T-2830R BLK
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:直营代理商 名称:PC/ABS 型号:T-2830R BLK
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

嘉兴帝人 PC/ABS T-2830R BLK

PC与ABS树脂共混所得到的PC / ABS合金在性能上可形成互补，即合金可具有PC和ABS二者的优良性能。一方面共混合金的耐热性、冲击强度及拉伸强度优于ABS；另一方面其熔体粘度比PC低，加工性能比PC好，制品内应力和冲击强度对制品厚度的敏感性也大大降低。。将ABS与PC共混可以得到一种兼具二者的优点,又克服了各自缺陷的塑料合金具有良好的机械性能、刚性和加工流动性、较高耐热性和尺寸稳定性,并且高低温冲击性能都非常优异的合金材料[1~9]。所以用PC来提高ABS的耐热性是一个比较理想的方案ABSPPC:100P0,90P10,80P20,70P30,60P40,50P50的不同质量比混合均匀的树脂...

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 熔体体积流动速率

收缩率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

拉伸模量

拉伸应变

拉伸应力

弯曲模量3

弯曲应力3

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度

维卡软化温度

线形热膨胀系数

冲击性能测试条件测试方法测试结果单位简支梁无缺口冲击强度