

# 陕西高架桥声屏障桥梁两侧吸音板施工厂家

产品名称	陕西高架桥声屏障桥梁两侧吸音板施工厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:桥梁吸音板 颜色:灰色 孔型:百叶孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

陕西桥梁声屏障，高架桥两侧吸音板，隔音墙，高架桥声屏障，陕西桥梁隔音屏，陕西道路交通声屏障，陕西市政桥梁声屏障施工厂家。

构筑于路基上的高架桥（公路）透明亚克力吸音隔音屏障根底应与路基同步建筑，不得因其施工而损坏、影响路基的安定与。声屏障的根底施工宜在路基本体成型后、轨迹铺设及电缆槽施工前；施工前应查清路基上各类管线的方位；根据声屏障根底尺度及其在路肩的方位切开开槽，切开开槽时禁止损坏各类管线。“全封闭式声屏障”是指在高速铁路桥梁段安装“车厢”状的屏障结构，将过往列车行驶所产生的噪音都包裹于该“车厢”，同时把列车行驶时与钢轨摩擦产生的噪声以及桥梁共振产生的噪声全部隔离在声屏障内，大大提高了声屏障的隔声效果

### 陕西高架桥两侧吸音板声屏障

高架桥（公路）透明亚克力吸音隔音屏障根底应按规划要求方位、形状尺度、深度施工，公路声屏障根底开挖不得损坏基床外表，声屏障根底埋设锚杆、锚孔注浆施工所用资料、施工办法应契合规划要求，不得影响路基安稳。声屏障根底应按规划要求施工伸缩缝。声屏障根底每20m~30m长设置一个伸缩缝。施工中应结合现场地势确认详细伸缩缝方位，声屏障根底应按规划要求预埋排水管。排水出口不得冲刷路基；与无砟轨迹线间集水井排水管交叉处根底混凝土施工不得损坏排水管。

根底顶端每2m预埋100mmL形PVC管，以排放高架桥（公路）透明亚克力吸音隔音屏障内侧路肩面的雨水；根底中部变截面处每4m按2百分之斜度预埋75mm直形PVC管，以排出路基本体渗水和电缆槽泄水；无砟轨迹线路路基线间集水井的衔接排水管可浇筑在根底中。公路声屏障外侧排水出口应避免对路基边坡发生冲刷，并避免漏声。高架桥（公路）透明亚克力吸音隔音屏障的效果等级等人的干扰噪声抑制原理图。

陕西桥梁声屏障，桥梁两侧吸音板隔音屏

声屏障 声学降噪声屏障性能特点

有效隔音降噪，安装简单，有很好的防腐效果，经久耐用，造价低廉，结合我国不同的地区的不同气候条件，在结构设计时会充分考虑风载荷及降水量，以此来选择板的材质及厚度以及填充物，且具有防水，防腐，防尘性能，保证了使用的长久性，而且可以选择各种颜色与外观搭配，视觉效果非常好