

# 贵阳西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购

产品名称	贵阳西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

贵阳西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购西门子DP电缆供应商，北京西门子触摸屏代理商，上海西门子变频器代理商，北京西门子交换机供应商，江苏CPU模块代理商，浙江西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商，长沙西门子电机代理商，青岛西门子电缆代理商，山东西门子通讯电缆代理商，济南西门子模块代理商。西门子授权一级代理商，西门子授权总代理商，浔之漫智控技术（上海）有限公司，欢迎致电采购SIPLUS SM 431 模拟量输入模块用于 SIMATIC S7-400

的模拟量输入用于连接电压和电流源分辨率 13 至 16 位注：SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相关的标准产品。添加了特定 SIPLUS extreme 信息。有关 SIPLUS 的技术文档，可访问网址：<br>siplus-extreme应用模拟量输入模块运行将过程模拟量信号连接到控制器。用于连接电压和电流传感器、热电偶、电阻和热电阻。设计模拟量输入模块具有下列机械特性：紧凑型设计:坚固的塑料机壳里包括：插入前连接器标签条安装方便用户友好的接线：模块通过前连接器接线。功能模拟量输入模板将过程模拟量信号转换成S7-400内部处理所需的数字量值。该模块具有如下特点：1 3 到 16 位分辨率不同的量程:中断能力诊断技术规范商品编号6AG1431-0HH00-4AB0SIPLUS\_SM431\_16AE 电源电压负载电压 L+ 额定值 (DC)24 V;

只在为双线测量变换器供电时需要 反极性保护是输入电流来自负载电压 L+（空载），较大值400 mA; 在 16 个互相连接、全控制的 2 线测量变换器中来自背板总线 DC 5 V，较大值100 mA功率损失功率损失，典型值2 W模拟输入模拟输入端数量16 电压/电流测量时电压输入允许的输入电压（毁坏限制），较大值20 V; 20 V DC 连续电压，较大 1 s 内 DC 75 V（占空比 1：20） 电流输入允许的输入电流（毁坏限制），较大值40 mA电阻传感器的恒定测量电流，典型值1.67 mA输入范围 电压 电流 热电偶否 电阻温度计 电阻输入范围（额定值），电压 1 V 至 5 V— 输入电阻（1 V 至 5 V）100 k -1 V 至 +1 V— 输入电阻（-1 V 至 +1 V）10 M -10 V 至 +10 V— 输入电阻（-10 V 至 +10 V）输入范围（额定值），电流 -20 mA 至 +20 mA— 输入电阻（-20 mA 至 +20 mA）50 4 mA 至 20 mA— 输入电阻（4 mA 至 20 mA）导线长度 屏蔽，较大值200 m输入端的模拟值构成集成和转换时间/每通道分辨率 带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数），较大值13 bit 可参数化的集成时间 基本转换时间 (ms)55 / 65 ms 积分时间 (ms)50 / 60 ms 对于干扰频率 f1（单位 Hz）的干扰电压抑制50 / 60 Hz传感器信号传感器连接 用于电压测量是;可能 对于作为四线制测量变送器时的电流测量误差/精度整个温度范围内的操作错误限制 电压，与输入范围有关，(+/-)0.65 %; 1 至 5 V 时 1.0 % ; ± 1

V、±10 V时0.65% 电流，与输入范围有关，(+/-)0.65%基本错误限制（25 °C时的操作错误限制）0.25%；1至5 V时0.5%；±1 V、±10 V时0.25%。±20 mA报警/诊断/状态信息诊断功能电位隔离模拟输入电位隔离 模拟输入电位隔离 在通道之间 在通道和背板总线之间 在通道和负载电压L+之间绝缘绝缘测试，使用DC 500 V，在总线和位置接地之间环境要求运行中的环境温度 较小值0 °C；= Tmin 较大值60 °C；= Tmax运输/储存时的环境温度-40 °C 70 °C参考海平面的运行高度 较大海拔安装高度5 000 m 环境温度-气压-安装高度1140 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 时的 Tmin ... Tmax // Tmin ... 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 时的 (Tmax - 10 K) // Tmin ... 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 时的 (Tmax - 20 K)相对空气湿度 带凝露，已通过 IEC 60068-2-38 检验，较大值100%；RH，包括凝露/冻结（在凝露状态下不得调试）坚实性用于地点位置固定的工业设备—对生物活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3是；3B2 级霉菌孢子、孢子、蘑菇孢子（不包括动物群体），3B3 级设备可订购—对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3是；3C4 级 (RH < 75%)，包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾（清晰度 3）；\*—对机械活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3是；3S4 级，包括沙子、粉尘；\*用于船上/海上—对生物活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-6是；6B2 级霉菌孢子、孢子、蘑菇孢子（不包括动物群体），6B3 级设备可订购—对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-6是；6C3 级 (RH < 75%)，包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾（清晰度 3）；\*—对机械活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-6是；6S3 级，包括沙子、粉尘；\*可应用于工业过程技术—对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60654-4是；3 级（三除外）—环境条件适用于过程系统、测量系统和控制系统，符合 ANSI/ISA-71.04是；A/B 组 GX 级（三除外；有害气体浓度允许达到 EN 60721-3-3 标准规定的 3C4 级的极限值）；LC3 级（盐雾）和 LB3 级（油）备注—有关环境条件分类的说明，符合 EN 60721、EN 60654-4 和 ANSI/ISA-71.04\* 运行时，随附的插头盖板\*\*保留在未占用的接口上！保形涂料 对装配好的电路板涂层，根据 EN 61086是；等级 2 可实现高\*\*性 抗污染的保护，根据 EN 60664-3是；保护类型 1 测试，根据 MIL-I-46058C，修订版 7是；使用期间涂层可能褪色 印刷电路板组件用电气绝缘化合物的合格性和性能，根据 IPC-CC-830A是；保形涂料，A 类尺寸宽度 25 mm 高度 290 mm 深度 210 mm 重量重量，约 500 g 浚之漫智控技术上海有限公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A 可并联。4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177, MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER 系列：MDV2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列 SIEMENS 数控伺服 8:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120 系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。发送接口模板，用于集中式扩展，可到 5 m 从 P 和 K 总线传输插入中央控制器；较多可连接 8 个扩展机架（每个接口较多 4 个）。可以专门与 IM 461-0 一起使用注：SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相关的标准产品。添加了特定 SIPLUS extreme 信息。有关 SIPLUS 的技术文档，可访问网址：<br> siplus-extreme 应用 IM 460-0 接口模板作为发送 IM，可在 5m 范围内与中央控制器连接。它通过 P 总线和 C 总线与扩展机架进行数据通讯。IM 460-0 只能与 IM 461-0 一起使用（在扩展机架中）。设计 IM 460-0 接口模块可插入到以下的中央控制器中：UR1, UR2 和 CR2. 较多可连接 8 个扩展机架（每个接口较多 4 个扩展单元）。每个中央控制器较多可插入 6 个 IM 460-0 单元。该模块具有：3 个 LED 灯用于指示故障。2 个接口，通过 468-1 连接电缆进行扩展连接。技术规范商品编号 6AG1460-0AA01-2AB0SIPLUS\_IM460-0\_TX 输入电流来自背板总线 DC 5 V，较大值 140 mA 功率损失，较大值 700 mW 硬件扩展 \* 个和较后一个接口模块之间的导线长度，较大值 5 m-25 °C；= Tmin 217 mm 600 g 北京西门子交换机供应商，江苏 CPU 模块代理商，浙江西门子 S7-200, S7-300, S7-1500, S7-1200 系列代理商，长沙西门子电机代理商，青岛西门子电缆代理商，山东西门子通讯电缆代理商，济南西门子模块代理商。西门子授权一级代理商，西门子授权总代理商，浚之漫智控技术（上海）有限公司，欢迎致电采购 3VA2325-6KP32-0AA03VA2H400 R250 ETU850 F/3P3VA2340-6KP32-0AA03VA2H400 R400 ETU850 F/3P3VA2440-6KP32-0AA03VA2H630 R400 ETU850 F/3P3VA2450-6KP32-0AA03VA2H630 R500

