

自洁式离心机空气滤芯 卷烟厂自洁式除尘器滤芯

产品名称	自洁式离心机空气滤芯 卷烟厂自洁式除尘器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 过滤精度:0.3-0.5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

无纺布、纤维纸、玻纤纸、空气纸 4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化，尤其适用于需要空气过滤器 1)耐高温,即 400 ；

(2)耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;除尘滤芯 除尘滤芯 (3)耐腐;

(4)体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小;(5)清灰效果好等特点

滤筒安装维修方便,使用寿命长. 、325×600、325×660、325×705、325×750、325X(800-1500) 280×1000、325×1320. 、350×(600-660)、350×705、350×(800-1500)、335×1000 350×1320. 、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、178×2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)所生产的除尘滤芯(筒)等除尘产品系列,经知名环保涂装等企业多年配套使用,品质优异,深受客户好评

参数: : 通风量: 1200m³/hr 滤纸克重: 240g/m² 滤芯过滤密度: 5μ-10μ 滤芯初阻力: 290pa 规格: 320×600; 325×600; 325×660; 325×900; 320×660; 320×700; 320×750; 320×900; 320×1000; 335×660; 335×750; 490×660; 490×750等... 性能: 根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材

,其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉,孔径更小,分布更均匀,具有良好的过滤性能

我厂生产的除尘滤筒采用新工艺,新技术,滤料有国产,进口PS, PUS, PTFE聚酯无纺布,覆膜防静电无纺布,长纤滤纸,纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料等及本厂特定研发的专用除尘器专用除尘滤料,产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成,滤料过滤精度高,抗拉强度高,耐腐能力强,耐高温能力强,而且分布均匀,过滤效果 滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大

滤纸的过滤精度为2μm,普通进口滤纸为30μm,而国产滤纸仅为80μm

由于地域辽阔,气候及环境分布呈多样性,百达滤清器厂专门针对不同地域

及工况进行开发设计,如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等,都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择

3、除尘效率高,可达99.99% D、各种气体、粉尘等测试仪器,在线监测设备滤芯,喷粉设备滤芯

普通聚酯复合无纺布 PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布(可做防静电、防油防水处理)

长纤滤纸、纤维复合材料(可做阻燃处理) 进口、国产木浆纤维滤纸

玻璃纤维滤材(可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化)

材料采用先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀 选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）

供应滤筒常用规格：320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】端盖类型及安装方式：

除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点: 1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮湿性能 3

端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4

采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5

采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全

聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形 河北知名老厂，华北地区优质滤筒供应商，

信誉至上【通诚滤芯 挚诚之心】产品图片均为本厂产品实物拍摄/我们的每一个图文信息均没做过任何处理，我们将*真实的一面展示给我们每一位客户，如有同行盗图我们将投诉到底！ ---每个产品都是精工

团队用专业的技术精工制造，高品质滤芯，滤筒优品厂家，客户的满意是我们的追求!欢迎选购‘

’系列产品！除尘滤筒形式分为方便安装的上装式、下装式，经典的螺杆紧固式，过滤材料有国产进口

木浆纤维滤材，国产进口聚酯纤维滤材，过滤精度从0.22-10u，亦能按客户要求订做非标规格的除尘滤筒，根据客户的需要选配滤材，生产过滤效率高、适合现场环境的优质滤筒

2)传统的滤料在高浓度粉尘进入后，透气性下降，阻力上升 除尘滤芯特点（1）耐高温,即 400 ；

（2）耐高压,滤芯能承受2MPa的压差；（3）耐腐；

（4）体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小；（5）清灰效果好等特点

2、膜覆盖滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘

能有规律的滑落（滤筒、脉冲过滤器）应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m³.而他的流量是12000

m³/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而*终的含尘量浓度 5mg/ m³ 折叠编辑本段?分类

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉尘回收滤芯

通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒 供应滤筒常用规格：

320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】端盖类型及安装方式：

除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点: 1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮湿性能 3

端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4

采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5

采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全

2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀 我厂除尘滤筒形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式，

亦能够为客户设计安装除尘器，及非标准规格的除尘滤筒，过滤精度从0.01-10u，根据客户的需要选配滤材，生产本体、效率高、适合现场环境的滤筒 4.2 气量分布板

滤筒除尘器的气流分布很重要，必须考虑如何避免设备进口处由于风速较高造成对滤料的高磨损区域