

# 济南市A级渗透板生产厂家

产品名称	济南市A级渗透板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:定制 吸水性:1.5% 稳定性:1.3%
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

渗透板（HN-EPS）是采用热固性发泡工艺来成型的一种热固性材料，具有使产品具有遇火表面结碳、无滴落、无卷曲、不蹋隐等优势。改性聚苯板（HN-EPS）导热系数为0.032-0.036(m.k)，保温性能优异。不吸水、不脱落，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，抗水能力强，抗冲击性能优越。符合ROHS检测标准，取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变，产品燃烧低发烟量，具不产生有毒及污染环境气体。在实际应用中，改性聚苯板（HN-EPS）应用于薄抹灰外墙保温系统，施工\*\*，同时激发了可发性聚苯乙烯(EPS)的可改性应用\*，为建筑保温体系理化应用保温材料节约了成本。改性聚苯板（HN-EPS）又称热固型改性聚苯板，是比XPS挤塑板\*良好的换代聚苯乙烯泡沫材料，与界面剂酚醛泡沫板、酚醛复合保温板等改性酚醛板在保温建材市场中并驾齐驱。

A级渗透板是采用用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级可达A1级，是一种新型A级防火保温材料，可广泛运用于建筑保温，且兼具了“节能”与“防火”，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不防火的难题。具备防火，防潮，隔音，耐久性强等优势

### 2产品用途

可用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。

### 3应用优势

1.不可燃，该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级为A1级。

2.耐高温：1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。硅质聚苯板市场价格&&&硅质板规格&

3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。

4.环保：在生产过程中不会产生废料、废水、废气。在大火燃烧时无烟无味，生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造成矽肺，而且对周围环境没有危害。

5.易加工生产：生产工艺简单，易学，4小时可以学会，生产效率高，单条生产线生产100立方，生产效益高。硅质聚苯板市场价格&&&硅质板规格