

淮北环氧树脂涂料玻璃鳞防腐胶泥 施工

产品名称	淮北环氧树脂涂料玻璃鳞防腐胶泥 施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域

淡灰色、淡绿色(可定制)粉

按溶剂类型分油性漆

外观颜色

胶泥(25kg)、涂料

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格

刷涂、

胶泥(1mm厚, 1.6kg/m²)、主材料(含量树脂含量0.3kg/m²)、鳞片含量 30%

施工方法

免费取样, 提供技术指导, 承接施工

施工配比主料: 固化剂=100:15

施工用量-30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套材料

漆膜有以下突出优异性能:

1、与基体有优异的附着力。环氧树脂(俗称全能胶)的粘接强度为7级是目前较好异的粘接剂,与基体表面附着力好。

2、拥有优异的耐酸、碱、盐及多种化学品腐化的性能。

3、有突出的抗水和介质浸透性能。环氧鳞片在树脂中以多层平行状重叠摆列,给水和介质浸透制造了重重阻截,从而有效的阻截介质的浸透。

4、固化成膜后，缩短率小，热膨胀系数小，大大加强了漆膜的预应力和机械强度。在漆膜中，环氧树脂与玻璃鳞片形成独立的小块网状结构，外界环境的变化，热胀冷缩及外力的冲击不简单惹起漆膜龟裂、裂纹和破坏。

工程的立柱及水池部位采纳环氧煤玻璃钢防腐施工，其余部位采纳环氧玻璃鳞片涂料防腐，设备防腐后，使用寿命可达八年以上。

在有合理优化的设计、优异的防腐化资料的基础上，必然有优异的施工，才能创出优异的防腐化工程，所以我们必然对防腐施工严格掌握，拟订详细的确可操作的施工方案。