

# PTY23铁路信号电缆、PTY22铠装信号电缆

产品名称	PTY23铁路信号电缆、PTY22铠装信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.10/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

铁路信号电缆PTY23、PTY22铠装电缆通信电缆

产品名字、型号规格、规格型号和使用范畴：

1)高压聚乙烯绝缘层和聚乙烯护线套铁路信号电缆PTYAH、PTYA、PZYA、PTYV、PTYV、PTY22、PTY23(PZY02、PZY03、PZY23、PZY22)1/0.8mm(1/1.0mm)2-48芯；适用额定电流沟通交流500V或直流电1000V及以下铁路信号联系、火警信号、电文及其它保护装置系统软件。

2)聚乙烯绝缘层综合性护线套钢带铠装聚乙烯护线套铁路信号电缆PTYA23、PTYA22、PTY23、PTY22、PTYAH23、PZYA23、PZYA22、PZY23、PZY22、1/0.8mm(1/1.0mm)4-61芯；适用沟通交流额定电流500V或交流电压1000V以下的传送数字音频及确定铺设的铁路信号和集团公司自动化装配的控制回路，能传送铁路线信公司的一般全自动数据信号，还可以传送移频自动闭塞及业务语音通话等数字音频。

应用特点：铁路信号电缆PTY23、PTY22铠装电缆通信电缆

1)电缆使用场景：-40 ~ 60 。

2)电缆线导体的长期性容许操作温度：不得超过70 。

3)电缆敷设工作温度：聚乙烯外护套电缆应不小于0 ；高压聚乙烯护套电缆应不少于-10 。

4)电缆容许弯曲半径：非电缆应不小于电缆外径的10倍；电缆应不小于电缆外径的15倍