

# 葛店管道破裂采用局部树脂固化非开挖修复

产品名称	葛店管道破裂采用局部树脂固化非开挖修复
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	工作效率:认真,负责 营业时间:24小时在线 优势:快速上门
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场(二期) 11栋15层8室(注册地址)
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

葛店管道破裂采用局部树脂固化非开挖修复,非开挖管道修复技术因其铺管速度快、效率高、无环境破坏,不影响人们的正常工作、生活等优点应用越来越广泛,受到地下管道管理部门的青睐。局部树脂固化法也是一种非开挖局部修复技术。小编通过本文介绍了局部树脂固化法主要材料及工器具以及施工过程,让大家进一步了解局部树脂固化法修复技术。

一、葛店局部树脂固化法修复 树脂固化内衬局部修复法和CIPP翻转整体内衬相似的一种技术,其原理是将含有促进剂的特种树脂涂抹在玻璃纤维材料上,接着将纤维材料包裹在修复气囊上,然后放入待修复的管道,定位后,充气,以便含有树脂的纤维材料紧紧地贴在管壁上,后采用常温固化方式,使得树脂发生化学反应,终生成玻璃纤维增强塑料。二、葛店局部树脂固化法施工过程

1.管道预处理(封堵、清洗等)在修复施工开始前,首先应封堵上游管段,确保修复管段无积水或积水较少,防止流量过大导致树脂流失,影响树脂固化效果。然后,将管道清洗干净,并清理影响管段水力性能的障碍物。如遇管壁非常光滑,应将修复点表面磨糙,方便修复内衬固定。2.CCTV检查 使用CCTV检测确认修复点情况(位置、损害类型和程度等)后,便可进行局部树脂固化法的施工。