

PC-110L (SAE级) 台湾奇美

产品名称	PC-110L (SAE级) 台湾奇美
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	用途:汽车大灯 等级:SAE级 型号:PC-110L
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房 (注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

本公司还长期供应各种塑胶原料.塑胶原料/原厂/原包，可提供SGS，UL，MSDS，ROHS，美国FDA、欧盟EU、性能参数表等报告表,并能提供相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

部分现货产品：

- 1.直销台湾旭美化成PC食品级PC-110；耐候级PC-110U；PC-116；
- 2.直销美国基础创新PC中粘度防火级940A-116、945A-116；低粘度防火级241R、243R、244R；抗紫外线925U；高流动HF1110；超高粘度131R-111；光学级LS1,LS2,LS3；
- 3.直销美国陶氏PC食品级201-10、201-15；
- 4.直销德国拜耳PC透明阻燃级6555、6557；透明抗紫外线2807、2405、2805、3105、2858、2605，6485、2407、2458、3208、2865、2658。
- 5.直销日本三菱PC耐候性S3000VR, S2000VR；防火级FPR3500；光学级3215；高粘度抗紫外线CLS400；食品级 (FDA认可) S2001R、S3001R；吹塑级7022IR、7025IR、S3000UR、S2000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22。
- 6.直销日本帝人PC.L-1225L、PC.L-1250Z,PC.LS-2250
- 7.直销嘉兴/上海帝人PC.L-1250Y，PC.L-1225Y

8.直销韩国LG-DOW: PC.201-08 , PC.201-10 , PC.201-15 , PC.201-22 ;

9.直销新加坡帝人PC吹塑级L-1225Y , L-1250Y ;

10.直销台湾陶氏PC.Oct-10、 PC.Oct-00,PC.990082、 PC.1059479。

11.直销沙特创新PC.920A-GY2A426T,PC.940A-116,PC.940-GY2807

12.直销台湾大苍PC.T-22,PC.T-25 ;

13.直销台湾奇美PC食品级PC-110 ; 耐候级PC-110U、 PC-116、 PC-122U ;

PC特性 :

1.物理性质 : 纯PC树脂是一种无定形、无味、无嗅、无毒、透明的热塑性聚合物 , 分子量一般的20000 ~ 70000范围内 , 相对密度1.18 ~ 1.20 , 玻璃化温度140 ~ 150 , 熔程220 ~ 230 。聚碳酸酯具有一定的耐化学腐蚀性 , 耐油性优良。由于聚碳酸酯的非结晶性 , 分子间堆砌不够致密 , 芳香烃、氯代烃类有机溶剂能使其溶胀或溶解 , 容易引起溶剂开裂现象。耐碱性较差。

2.机械性能 :

(1) 冲击强度 : PC的冲击强度在通用工程塑料乃至所有的热塑性塑料中都是很突出的 , 其数值与45%玻纤增强聚酯PET相似。影响PC冲击强度的主要因素有分子量、缺口半径、温度和添加剂等。

(2) 耐蠕变性 : PC的耐蠕变性在热塑性工程塑料中相当好 , 甚至由于尼龙和聚甲醛。因吸水而引起的尺寸变化和冷流变形均很小。这是它尺寸稳性优良的重要标志。

(3) 疲劳强度 : PC抵抗周期性应力循环往复作用的能力较差。

(4) 耐磨擦磨耗性 : 与其他的工程塑料相比 , PC摩擦系数较大 , 摩擦性较差。

3.热性能 : 在通用塑料中 , PC的耐热性还算是较好的 , 其分解温度在300 以上 , 长期工作温度可高达120 ; 同时它具有良好的耐寒性、脆化温度低达-100 ; 其长期使用温度范围是-60 ~ 120 。

4.电性能 : PC的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低 , 因此具有优良的电绝缘性能 , 接近或相当于向来被认为电绝缘性能优良的PET。PC的电绝缘性与温度、湿度、电场频率和制品厚度密切相关。

5.耐老化性和耐燃性 :

(1) PC的耐热老化性能也相当好 , 若将其薄膜放置空气中长时间加热 , 其性能变化很小。但是若PC长期处于阳光、氧气、水汽作用 , 尤其再加上高温 , 本身又含有一定杂质的情况下 , 会引起降解。

(2) PC是可燃的 , 火焰呈淡黄色、冒黑烟 ; 氧指数仅25% , 离开火源自熄。一般加入卤化物、氢氧化镁、磷酸和红磷等改性提高阻燃性。

6.光学性能 : PC是非结晶性物质 , 纯净PC无色透明 , 具有良好的透光性 , 因其表面硬度较差 , 耐磨性不好 , 表面容易发毛而影响其透光率。

本公司还长期直销各种塑胶原料,例如 : PA/ABS、 PP、 PA6、 PA66、 PBT、 PEI、 PET、 PMMA、 POM、 P

PS等等。塑胶原料/原厂/原包，可提供SGS，UL，MSDS，ROHS，美国FDA、欧盟EU、性能参数表等报告表,并能提供相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！