

NH-BV-4*10+3*10厂家

产品名称	NH-BV-4*10+3*10厂家
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

NH-BV-4*10+3*10厂家代表着是一种聚氯的电线，而且它起到了绝缘的效果，基本上是通过铜作为电线材质，这里的b代表的是电线，而v则表明是绝缘材料，\它就属于聚录，而且是单塑电线，现在日常生活中使用的比较广泛。NH-BV-4*10+3*10厂家

电线一般由芯线、绝缘层和保护层组成，导体是电线的核心部分。

电线的芯的材质常见的有铜芯和铝芯两种。优质家用电线一般都是铜芯的。NH-BV-4*10+3*10厂家
硬线(BV)：用于供电，照明，普通插座，空调插座。

优点：抗拉力强、抗腐蚀强、抗疲劳弱、废品回收率高。缺点：压接不方便。

制作工艺：单股硬线，少数几根粗铜芯组成，比如1平方硬铜线，只有一根铜芯。

软线(BVR)：用于动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线、配电箱。

优点：线较软，更适合转弯穿管，安装移动方便。

缺点：抗拉力较弱、抗腐蚀较弱、抗疲劳强、废品回收率低。

制作工艺：由多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线。NH-BV-4*10+3*10厂家 共需要4个大功率回路。照明回路数量一般以建筑面积180m²为界——未超过180m²的，使用1个回路；超过180m²的，使用2个回路；之后每180m²，增加一个回路。*后加一个主开关。这样一来，我们配电箱里的开关数量就已经确定了。继续以上面那个三室两厅的户型为例：共需要1个主开关+1个照明回路+4个大功率回路+6个插座回路=12个开关。确定开关极数家用开关的极数只有三种：1P，1P+N和2P。2P开关*安全，但是太宽了，配电箱里装不下。