

# 接地线BVR（多股软芯铜导线外皮颜色黄绿色）接地线4mm500V厂家

产品名称	接地线BVR（多股软芯铜导线外皮颜色黄绿色） 接地线4mm500V厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

接地线BVR（多股软芯铜导线外皮颜色黄绿色）接地线4mm500V厂家铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

额定电压450/750V及以下 产品特性耐温等级70℃，寿命达到30年以上，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉、电气绝缘、耐磨等特性。产品用途适用于交流额定电压U0/U为450/750以下动力装置固定布线。其应用于固定布线时要求柔软的场所。产品结构：导体 绝缘。

导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC；质量标准：3C认证；接地线BVR（多股软芯铜导线外皮颜色黄绿色）接地线4mm500V厂家额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz2500V（450/750V）、2000V（300/500V）电压实验5分钟不击穿。

工作温度：正常工作温度不超过70℃，BVR-105型工作温度则为105℃，电线的敷设温度应不低于0℃；

允许弯曲半径：电线外径（D）小于25mm者不小于4D；电线外径（D）为25mm及以上者应不小于6（D）。

颜色：红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等，可根据要求定制；接地线BVR（多股软芯铜导线外皮颜色黄绿色）接地线4mm500V厂家用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内敷设、穿管等场合。由于BVR是软结构的，运用范围也多在软环境下。BVR电线和BV电线的区别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体直径，单根导体直径小于1mm。这样一来，BVR电线十分的柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！

接地线BVR（多股软芯铜导线外皮颜色黄绿色）接地线4mm500V厂家弱电和强电一样，属于隐蔽工程，如果因为材料质量的问题导致后期返修，代价将会很大。因此前期在选择材料的时候要非常注意质量。下面，就来了解一下弱电改造时常用到的材料，以及选购时需注意的事项。电hua线电hua线由铜芯线构成，芯数可决定可接电hua分机的数量，常见的规格有二芯、四芯。家庭装修中用二芯的一般就够了，不过如果还需要链接电脑拨号上网，尽量选用四芯电hua线。电视线目前主要有有线电视同轴电缆和数字电视同轴电缆两种。