

多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形软铜线BVR1*16mm厂家

产品名称	多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形软铜线BVR1*16mm厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

多股铜芯聚绝缘聚氯护套圆形软铜线BVR1*16mm厂家规格及标准 一、bvr电线标准 1、BVR电线的执行标准是JB/T8734.2-2012，常用于450/750V及以下的电器连接线，可生产范围在0.75-300之间

2、常用的6种颜色分别是红、黄、绿、蓝、黑、黄绿(地线)

3、BVR的结构是由铜芯导体和PVC绝缘组成的 4、芯数多，直径小，主要为了突出电线的软性结构

5、长期工作温度是70℃，敷设时环境温度不能低于0℃，必要时应该预热

6、可生产ZC阻燃型、NH耐火型、WDZ低烟无卤型这三种不同性质的BVR电线

7、允许的弯曲半径4D-25-6D(D是电线的外径)

多股铜芯聚绝缘聚氯护套圆形软铜线BVR1*16mm厂家规格 B是指归类属于布电线，用字母B表示。V是指PVC聚氯，也俗称“塑料”。R是指软的意思，要做到软，就要增加导体根数。

多股铜芯聚绝缘聚氯护套圆形软铜线BVR1*16mm厂家规格及标准 BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。多股铜芯聚绝缘聚氯护套圆形软铜线BVR1*16mm厂家 1图是漏电开关的零序电流互感器铁芯，可以看到火线和零线同时穿过铁芯。2图中的T是变压器，变压器有两个原边绕组，一个副边绕组。其中两个原边绕组线圈的缠绕方向一致，圈数也相等。当原边绕组1中流过电流I1时，按右手螺旋定则判断出变压器铁芯中的磁力线方向。请注意，2图中变压器T的原边绕组1和原边绕组2的电流方向是相反的，按右手螺旋定则，如果电流I1与I2大小相等方向相反，则变压器铁芯中没有磁力线，副边绕组当然也不会出现感应电流和感应电压。