

公路桥梁伸缩缝 云南 GQF-F,E,C型 桥梁伸缩缝 伸缩缝定制 厂家现货供应

产品名称	公路桥梁伸缩缝 云南 GQF-F,E,C型 桥梁伸缩缝 伸缩缝定制 厂家现货供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

公路桥梁伸缩缝 云南 GQF-F,E,C型 桥梁伸缩缝 伸缩缝定制
厂家现货供应

由于一些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也尚未解决，因此，我们为了消除台阶，防zhi跳车，保持良好的路况，有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，在动难逃很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务质量及使用年限。

胶料适用范围

- 1、氯丁橡胶（CR）的伸缩装置适用于温度-25 ~ +60 地区；
- 2、天ran橡胶（NR）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区；
- 3、三元乙丙（EPDM）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区。

设计制造技术条件

- 1、设计荷载：采用JTJ88（1995）《公路工程技术标准》规定的汽车超20级荷载进行设计；
- 2、本结构使用的异型钢材质为16Mn桥梁专yong钢，钢材抗拉强度不低于480Mpa，容许弯曲应力不低于210Mpa；

3、其余配件钢材可使用不低于Q235强度钢材。

伸缩缝安装注意事项

- 1、伸缩装置因受运输长度限制，可分段制造，现场拼接。存放在工地的伸缩装置应平行放置，不得交叉堆放，以防变形。
- 2、出厂时，连接卡具仅为运输方便而设，缝隙并不是定位置。伸缩装置安装时，应在监理工程师的认可下方可进行。如设计文件上有规定，以桥梁设计文件所规定的为依据。
- 3、伸缩装置吊装就位前，应将预留槽内的混凝土打毛，清扫干净。安装时伸缩装置顺桥向的宽度a值，应对称放在伸缩缝的间隙上，并使其顶面标高与设计标高吻合后垫平，然后穿放衡向的联接水平钢筋，将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋两侧焊牢（尽量增加焊接点与焊接长度，以延长伸缩装置的使用寿命），放松卡具，使其自由伸缩，此时伸缩装置已进入工作状态。
- 4、完成上述工序后，安装必要模板，以防泥沙浆流入伸缩缝内，然后认真用水清洗。在混凝土预留槽内浇筑大于C50的混凝土。浇筑混凝土时应采取必要的措施，振捣密实。
- 5、砼初凝后，拔掉模板，及时清除伸缩缝内及异型钢装胶带槽内的异物。