

1152芯三网合一/四网合一SMC光缆交接箱

产品名称	1152芯三网合一/四网合一SMC光缆交接箱
公司名称	慈溪市观海卫佳隆通信设备厂
价格	3900.00/件
规格参数	材质:SMC 规格:1152芯 连接头:SC FC LC ST
公司地址	慈溪市观海卫工业园
联系电话	15924349390

产品详情

光缆交接箱安装示意图

【佳隆通信】传统室外光交箱、免跳纤光交箱、三网融合光交箱

(SMC室外光交箱) 96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576芯光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、1440芯光缆交接箱

(三网融合光缆交接箱) 288芯光缆交接箱、432芯光缆交接箱、864芯光缆交接箱、1728芯光缆交接箱

光缆交接箱安装示意图如：箱体外观需要印刷logo（免费）请与工作人员描述清楚以免造成不必要的麻烦

普纬达通信为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

产品名称：光缆交接箱

光缆交接箱安装示意图一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60

2.相对湿度：40 时小于95%

3.大气压力：70 ~ 106Kpa

光缆交接箱安装示意图二、产品特点

- 1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
- 3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求
- 12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
- 13.小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N