

# 板式暖气片生产厂家

产品名称	板式暖气片生产厂家
公司名称	上海晟森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川沙路955号10幢304室
联系电话	021-60643331 18616017399

## 产品详情

板式散热器 <http://gzsrq.com> 钢制扁管散热器 <http://gzsrq.com>

钢制板式散热器为单板单对流，双板单对流，双板双对流，三板三对流；

规格：高度300—600mm，长度400—2000mm；采用优质冷轧低碳钢板为原料的新型高效节能散热器。此产品装饰性强，小体积能达到最佳散热效果，无需加暖气罩，最大程度减小室内占用空间，提高房间的利用率，独特的对流片设计增强了室内空气流通产品质量稳定，在低温热水供暖情况下使用钢制板式散热器室内舒适性最佳。装饰性强造型典雅、大方，外形简约超薄。安装灵活多样。

板式散热器 [www.ssnqp.com](http://www.ssnqp.com) 铜铝复合散热器 [www.ssnqp.com](http://www.ssnqp.com) 技术参数：

高度h 300, 400, 500, 600, 900mm 长度l 400,500,600,700,800,900,1000,1100, 1200,1400,1600,1800,2000mm

供回水管中心距离  $h=h-55\text{mm}$  管接头尺寸  $4\times l / 2$ 内螺纹 最高工作温度  $<120$  与散热器的连接方式

左侧或右侧连接 板式散热器10型、11型、20型、21型、22型。它与供热系统在侧面(左或

右侧)连接，适用于强制循环或重力循环的供热系统。散热器品牌 [www.shsshb.com](http://www.shsshb.com)

散热器厂家 [www.shsshb.com](http://www.shsshb.com) iovk型, 11vk型、20vk型、21vk型、22vk型板式散热器，此类散热器

采用右侧底部连接方式与供热系统连接，适用于强制循环或重力循环系统。主要技术参数：

10型：10vk型 规格 中心距 (mm) 散热量(w) 工作压力 计算公式 gb-10-300 245 753 1.2mpa  $q=7.162$   $t1.103$

gb-10-400 345 772 1.2mpa  $q=7.802$   $t1.103$  gb-10-500 445 824 1.2mpa  $q=7.719$   $t1.121$  gb-10-600 545 976 1.2mpa

$q=8.774$   $t1.131$  gb-10-900 845 1045 1.2mpa  $q=8.679$   $t1.221$  11型：11vk型 规格 中心距 (mm) 散热量(w)

工作压力 计算公式 gb-11-300 245 807 1.2mpa  $q=7.854$   $t1.112$  gb-11-400 345 1048 1.2mpa  $q=7.122$   $t1.198$

gb-11-500 445 1286 1.2mpa  $q=7.944$   $t1.221$  gb-11-600 545 1506 1.2mpa  $q=7.519$   $t1.272$  gb-11-900 845 2170

1.2mpa  $q=8.334$   $t1.335$  20型：20vk型 规格 中心距 (mm) 散热量(w) 工作压力 计算公式 gb-20-300 245

1017 1.2mpa  $q=7.062$   $t1.193$  gb-20-400 345 1268 1.2mpa  $q=7.879$   $t1.221$  gb-20-500 445 1317 1.2mpa

$q=8.067$   $t1.223$  gb-20-600 545 1533 1.2mpa  $q=7.655$   $t1.272$  gb-20-900 845 2149 1.2mpa  $q=7.786$   $t1.349$

21型：21vk型 规格 中心距 (mm) 散热量(w) 工作压力 计算公式 gb-21-300 245 1304 1.2mpa

$q=7.987$   $t1.223$  gb-21-400 345 1492 1.2mpa  $q=7.541$   $t1.272$  gb-21-500 445 1698 1.2mpa  $q=8.339$   $t1.276$

gb-21-600 545 1969 1.2mpa  $q=7.594$   $t1.334$  gb-21-900 845 2742 1.2mpa  $q=8.303$   $t1.392$  22型：22vk型 规格

中心距 (mm) 散热量(w) 工作压力 计算公式 gb-22-300 245 1449 1.2mpa  $q=7.323$   $t1.269$  gb-22-400 345 1836

1.2mpa  $q=7.171$   $t1.331$  gb-22-500 445 2205 1.2mpa  $q=8.258$   $t1.341$  gb-22-600 545 2587 1.2mpa  $q=7.238$   $t1.411$

gb-22-900 845 3574 1.2mpa  $q=7.437$   $t1.482$  上海晟森环保科技有限公司

地址：上海市浦东新区外高桥保税区基隆路1号汤臣国际贸易大厦613室 电话：021 - 61656527

021 - 60643331 传真：021 - 61656527 手机：18616017399