

日照生产电动吊篮高空作业建筑吊篮厂家现货出售

产品名称	日照生产电动吊篮高空作业建筑吊篮厂家现货出售
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

日照生产电动吊篮高空作业建筑吊篮厂家现货出售电动吊篮安全操作规程，高处作业吊篮(以下简称吊篮)是高处载人作业设备，要特别重视其安全操作和使用。使用时，应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。吊篮操作人员1.吊篮操作人员必须经过岗前培训，培训合格后持证方可上岗作业。2.吊篮操作人员上岗前，必须戴好安全帽，系牢安全带——安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上自锁器上。3.吊篮操作人员严禁酒后、过度疲劳、身体状况异常等情况下操作吊篮。4.吊篮在使用过程中，严禁从空中抛物，严禁在空中上下人员及物料，以防坠人、坠物危险。如需要上下人员及物料设备等，必须在吊篮悬吊平台降至地面后方可进行。5.吊篮操作人员不准光脚、穿拖鞋或其它易打滑的鞋上岗。6.严禁在吊篮内打闹嬉戏以及其他危险事宜。日照生产电动吊篮高空作业建筑吊篮厂家现货出售

日照生产电动吊篮高空作业建筑吊篮厂家现货出售吊篮运行时严禁超载，平台内载荷应大致均布，ZLD—63额定载荷400KG，（以上载荷包括人体重量）。出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。吊篮不宜接触腐蚀气体及液体，在不得已的情况下，使用时应采取防腐蚀隔离措施。正常工作温度（—20至+40），电动机外壳温度超过65 时，应暂停使用提升机。正常工作电压应保持在 $380 \pm 5V$ 范围内，当现场电源低于360V时，应停止作业。电动吊篮夜间禁止使用。电动吊篮操作前，应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊，绳扣、螺栓是否齐全、松动。配重数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施，防止滑落。