

# 渭南电动吊篮施工建筑吊篮生产厂家国产设备

产品名称	渭南电动吊篮施工建筑吊篮生产厂家国产设备
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

## 产品详情

渭南电动吊篮施工建筑吊篮生产厂家国产设备安全技术措施1.本工程采用施工升降机的技术进行超高空作业，所有登高人员必须持有高空作业许可证，做到人人持证上岗。2.开工前要做负荷试验。3.高空操作人员身体必须健康，不准带病作业，每人必须配备专用安全带和安全保险锁两种工具作为双保险。4.工程用料大多是易燃品，工地现场和工作时在吊篮内严禁吸烟，工人们要自觉不将打火机和香烟带入现场，严禁焚烧任何工程废料。5.施工现场临时用电要遵守安全用电规则，不许带电作业，做好配电箱的保护，所有裸露接头和破损处均应用绝缘胶布包裹。6.施工区域很小，又是上下交错作业，高处所有不用的东西物料，必须经上料吊蓝运送至地面，严禁任意抛掷，杜绝物体打击伤害发生。7.高楼部、破碎筛分和转运站筒壁清理时，面部屏蔽采用防尘帽或有强制送入净化空气的面罩，以保护眼睛、脸部、下巴和颈部不受空气中微粒的侵害。8.动力工具清理操作人员要穿戴头盔、面罩、皮革或橡胶长统手套。衣服要围绕手腕和踝骨用带子扎紧，使有害的粉尘气体和磨粒的灰尘与皮肤隔离。

渭南电动吊篮施工建筑吊篮生产厂家国产设备电动吊篮悬挂机构两点间距与悬挂平台两吊点间距相等，其误差 5CM。电动吊篮悬吊平台按使用所需长度拼装成一体，各部连接螺栓应紧固。各焊接点的焊缝不脱焊和漏焊。禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。工作平台倾斜时应及时调平，两端高差不宜超过15公分。