

96芯抱杆直插式光缆交接箱安装

产品名称	96芯抱杆直插式光缆交接箱安装
公司名称	慈溪市观海卫佳隆通信设备厂
价格	400.00/件
规格参数	品牌:佳隆通信设备厂 材质:SMC 现货:是
公司地址	慈溪市观海卫工业园
联系电话	15924349390

产品详情

慈溪市观海卫佳隆通信设备厂

抱杆光缆交接箱是光纤配线架的一种，主要用于光通信系统的终端机房、数据中心、接入网等。

1、产品特点：

- 1)、采用不锈钢材料制成，耐腐蚀性强，使用寿命长；具有结构简单紧凑的特点，安装方便；具有外形美观的特点。
- 2)、适用于室内室外环境使用。

2、主要技术参数：

1)、型号规格：GY-WXS-100 (1000) GY-WXS-300 (3000) gY-WXS-500 (12000) GY-WXs-1000 (12000)。

2)、适用环境温度：-40 ° C ~ +70 ° C。

3)、适用介质温度：0 ° C~+60 ° C。

4)、额定电压：380V ± 10%50HZ5、额定电流：10A15A30A40A60 A100 A120 A160 A200 a250 a400 a500a6

、*大工作长度：2000m2500m3000m4000m5000 m8000 m10000 m15000 m20000 M25000 M3M4M5M6M7

M8M9M10米12米13.5米14.5米15米16 米17.5 18 米19 20 21 25 26 28 30 31 32 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 51

52 54 55 56 57 58 59 61 62 66 70 72 75 80 83 84 85 88 90 93 96 97 100 101 102 104 105 110 111 112 120 121 125 128

131.5 141.5 152.5 167.5 170.5 182.5 190.5 202.5 210.0 211.0 221.0 232.0 243.0 254.0 276.0 297.0 312.0 342.0 355.0

378.0 425.0。

3、应用范围：

适用于各种类型的光纤配线架系统或设备间内使用。

4、安装方式：

(1) 壁挂式安装：

壁挂式安装时需在墙壁上打孔将电缆固定在墙上并穿入螺栓固定好即可完成连接和敷设过程。

(2) 地理式安装：

地理式施工时只需将电缆放入预制好的水泥基座中并用螺钉紧固即可完成连接和敷设过程。